

Nombre del producto**CERPOXI****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.
 Ctra. Sant Cugat, Km 3
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: material de rejuntado de resinas reactivas

Identificación: RG

Usos: sellado de juntas entre baldosas de pavimentos y revestimientos, tanto en INTERIORES como EXTERIORES. Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos, mosaico vítreo, gres extrusionado,... en PISCINAS, industrias, baños,... con resistencia a los ácidos y siendo totalmente impermeable.

CE Año: 04	Norma de referencia: EN 13.888 Tipo de adhesivo: mortero de resinas reactivas Usos previstos: sellado de juntas entre baldosas, en paredes y suelos, en interiores y exteriores.	
Nombre y dirección del fabricante:		FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
Lista de características	Valores declarados	Métodos de ensayo
Resistencia a la abrasión	Tipo RG de la EN 13888	EN 12808-2
Resistencia a la flexión alm.seco	Tipo RG de la EN 13888	EN 12808-3
Resistencia a la compresión almacenamiento en seco	Tipo RG de la EN 13888	EN 12808-3
Retracción	Tipo RG de la EN 13888	EN 12808-4
Absorción de agua después 4 h.	Tipo RG de la EN 13888	EN 12808-5

Disposiciones del producto

Resistencia a la abrasión:
 $\leq 250 \text{ mm}^3$, según EN 12.808-2

Resistencia a la flexión después de almacenamiento en seco:
 $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, según EN 12.808-3

Resistencia a la compresión después de almacenamiento en seco:
 $\geq 45 \text{ N/mm}^2$, según EN 12.808-3

Retracción:
 $\leq 1,5 \text{ mm/m}$, según EN 12.808-4

Absorción de agua después de 4 horas:
 $\leq 0,1 \text{ g}$. según EN 12.808-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.