



# FIX-CERA

Cera auto-abrilhantadora para barro, cotto, grés natural, pedras naturais, etc.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ◆ Barro, grés natural não esmaltado, pedras naturais, terracotas manuais, barro mecânico, etc.
- ◆ Salas de estar, salas de jantar, hall, corredores, dormitórios, etc.
- ◆ Para aplicação somente em **INTERIORES**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**FIX-CERA** é uma mistura exclusiva de ceras e polímeros de última geração, que são absorvidos rapidamente pela peça proporcionando uma textura suave, de aspecto semi-acetinado e com uma grande resistência ao pó.

**FIX-CERA** resiste bem ao óleo e à água, embora o tratamento específico hidro-óleo repelente deva ser realizado com o **FIX-OIL**.

## CONTRA-INDICAÇÕES

**FIX-CERA** não deve ser usado:

- ◆ a temperaturas inferiores a + 5°C.
- ◆ em **EXTERIORES**.
- ◆ para grés porcelânico natural.
- ◆ adulterando a fórmula.

## ARMAZENAMENTO

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 12 meses. Proteger do gelo.

## APRESENTAÇÃO

**FIX-CERA** é fornecido em formatos de 1 e 5 litros.

