

# FIX-ENLUCIDO

**Mortier ultrafin pour la réalisation d'ENDUITS avec un RÉSULTAT ESTHÉTIQUE incomparable.**

## Supports aptes à recevoir FIX-ENLUCIDO :

- ◆ Il est possible de faire des enduits avec **FIX-ENLUCIDO** sur des murs en briques, en béton, en mortier, en blocs de béton...
- ◆ Ces supports doivent être propres, résistants et ils ne doivent pas se défaire, être fissurés, etc.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

## Préparation du support :

La première étape sera de vérifier l'absorption du support :

- ◆ Comment le faire ?
  - Mouillez le support avec de l'eau à l'aide d'un pinceau.
  - Touchez le support avec la main : si votre main est mouillée, faites attention à NE PAS humidifier le support avant de faire l'enduit.
  - Par contre, si en touchant le support, votre main n'est PAS mouillée, alors vous devez humidifier le support avant de procéder à l'enduit.
- ◆ Que faut-il vérifier avant d'appliquer **FIX-ENLUCIDO** ?
  - Il est important que le support ne contienne pas de plâtre, de chaux, de poussière ou d'humidité excessive, etc.



## ATTENTION :

- ◆ **FIX-ENLUCIDO** doit uniquement être mélangé avec de l'eau. NE PAS ajouter de sable.
- ◆ Ne pas utiliser **FIX-ENLUCIDO** pour d'autres usages que ceux indiqués.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** n'est pas un mortier pour coller de la céramique.



Avant tout, vérifier l'absorption du support.



Mélanger le produit avec un batteur.

## Préparation du mortier **FIX-ENLUCIDO** :

- ◆ Mélanger 4 litres d'eau tous les 25 kg de **Fix-Enlucido**.
- ◆ Mélanger lentement avec un batteur électrique pendant 3 minutes.
- ◆ Mélanger jusqu'à ce que le mortier ait une consistance très similaire à celle d'un bon ciment colle. Si nécessaire, ajouter un peu plus d'eau, mais jamais beaucoup.



### 1ère ÉTAPE

- ◆ Appliquez une première couche de **FIX-ENLUCIDO** avec la partie fine de la truelle.



Passer d'abord une couche fine.

### 2ème ÉTAPE

- ◆ Alors que la première couche est encore fraîche, passez une autre couche de ciment jusqu'à obtenir l'épaisseur et la finition désirées.



Appliquer une deuxième couche finale.

### FINITION :

- ◆ Avant que cela soit sec, vous pouvez obtenir la texture finale que vous souhaitez : vous pouvez utiliser une éponge, une taloche...



L'outil vous donnera la texture finale.

### IMPORTANT par temps chaud :

- ◆ Lorsqu'il fait très chaud, la façon de prolonger la durée de vie du ciment est de le re-mélanger. Vous **NE** devez **JAMAIS** ajouter d'eau en plus.



Uniquement re-mélanger. NE PAS ajouter plus d'eau.

### CONSUMMATION :

du **FIX-ENLUCIDO** : de 1,1-1,3 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



Idéal pour régulariser les nids de graviers.

