

# FIX-GRAF METAL

**Mezcla de disolventes para eliminar graffitis de superficies delicadas respetando la pintura original.**



#### ATENCIÓN

- ◆ No diluir el producto.
- ◆ No acercarse a las llamas.

#### CONSUMO:

Depende en gran medida del nº de aplicaciones.  
Aprox.: 0,2 lt./m<sup>2</sup>. en cada mano.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Eliminación eficaz de las pintadas de aerosol, rotulador, graffitis, etc., en superficies como mármol pulido, terrazo, granito, etc., sin dañar el brillo de la pieza.
- ◆ Eliminación de pintadas en metales y plásticos sin dañar la pintura original (si puede alterar el brillo de la pintura).
- ◆ Aplicable en interiores y exteriores, tanto en vertical como en horizontal.

#### APLICACIÓN

- ◆ SIEMPRE hacer pruebas preliminares en un rincón.
- ◆ Aplicar mediante proyección ó con un trapo una capa uniforme del producto sin diluir, frotando ligeramente si es necesario.
- ◆ Eliminar los residuos antes de que sequen mediante un paño limpio.

#### ALMACENAMIENTO

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses.

#### PRESENTACIÓN

**FIX-GRAF METAL** se suministra en formatos de: 1 lt., y 5 lt.

