



FIX-GRAF STONE

**Decapante especial para eliminar borradas,...
de superfícies grosseiras NÃO TRATADAS
PREVIAMENTE com Fix-Graffiti.
Eliminação de restos de epóxi.**

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Eliminação de restos de borradas e/ou pinturas sobre superfícies porosas horizontais e verticais, como pavimentos de grés, paredes de betão, rebocos, blocos de pedra natural, granito, mármore, cerâmica, etc.
- Eliminação de restos secos de **CERPOXI**. Para casos rebeldes, aplicar as demãos necessárias.
- Para aplicação em interiores e exteriores, tanto na vertical como na horizontal.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- Não utilizar para eliminar manchas sobre superfícies pintadas, cuja pintura original se queira conservar.
- Não utilizar em superfícies brilhantes, como mármore polido.

APLICAÇÃO:

- Aplicar, com trincha, uma camada uniforme do produto sem diluí-lo, deixando actuar o tempo necessário para eliminar a mancha totalmente. Geralmente, são suficientes de 5 a 10 minutos. Se necessário, poder-se-á aplicar uma segunda demão.
- Posteriormente, realizar uma limpeza a fundo com água sob pressão ou utilizando uma escova.

CONSUMO:

Depende em grande parte do nº de aplicações. Cada demão consome, aproximadamente, 0,2 l/m².

ARMAZENAMENTO:

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 12 meses.

APRESENTAÇÃO:

FIX-GRAF STONE é fornecido em formatos de 1 e 5 litros.