

FIX-GRAFFITI

Tratamiento preventivo contra pintadas de graffiti.



ATENCIÓN

FIX-GRAFFITI no debe usarse:

- ◆ No debe usarse en pavimentos.
- ◆ No aplicar cuando se prevea lluvia inminente, fuera del rango de temperaturas permitido, o en días de fuertes ventiscas o con fuerte insolación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Tratamiento preventivo contra pintadas de graffiti, rotulador,...
- ◆ Limita la adherencia de los carteles auto-encolados, siendo mucho más fácil su eliminación.
- ◆ Es un potente antiadherente contra la suciedad medioambiental.
- ◆ Protege en gran medida, la superficie tratada, de los efectos negativos de la polución.
- ◆ Tiene muy buena adherencia sobre piedras naturales, ladrillos, hormigón y yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-GRAFFITI es una estudiada mezcla de aditivos de consistencia fluida, que bien aplicado, forma una capa macromolecular sobre los poros capilares, evitando la entrada de productos pigmentados como pinturas o aerosoles. Al ser permeable al vapor de agua, evita la formación de condensaciones internas. Conserva el aspecto natural del soporte, aumentándole ligeramente el tono.

MODO DE EMPLEO

◆ Soporte:

Los soportes estarán sanos, limpios de polvo, humedad, hongos, suciedades,...

◆ Aplicación del producto:

Siempre es aconsejable realizar un **ensayo previo** en un rincón para ver el resultado final.

El producto **se aplica puro** preferentemente con airless. Debe pulverizarse a una distancia de 20 cm. de la superficie a tratar. Si es preciso, aplicar 2-3 capas sucesivas con algunos minutos de intervalo. Cuando se aplica con brocha, procurar repartir el producto uniformemente ejerciendo movimientos uniformes. El producto seca en 2-3 horas, siendo totalmente efectivo contra las pintadas a las 48 horas.

Después del tratamiento, la limpieza de graffiti se hará con agua a presión y un cepillo adecuado.



CONSUMO:	
Sobre granito:	0,1 a 0,2 l/m ²
Sobre ladrillo:	0,2 a 0,3 l/m ²
Sobre piedra natural:	0,3 a 0,8 l/m ²
Sobre hormigón	0,2 a 0,3 l/m ²

DATOS TÉCNICOS	
PRODUCTO: _____	
• Aspecto:	Líquido transparente
• Densidad:	0,85 g/cm ³
• Toxicidad:	Evitar su ingestión, contacto con la piel y ojos y evitar la inhalación de vapores.
• Inflamabilidad:	Sí
APLICACIÓN: _____	
• Temperatura de aplicación:	+ 5°C a + 40°C
• Tiempo de secado:	2-3 horas
• Efectivo a las:	48 horas
ALMACENAMIENTO: _____	
• En lugares cubiertos, secos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados:	12 meses
PRESENTACIÓN: _____	
• Se suministra en:	En formatos de 1, 5 y 25 litros


 1º.- Aplicar **FIX-GRAFFITI** con movimientos horizontales.

 2º.- "La gamberrada": pintan encima de **FIX-GRAFFITI**


3º.- Eliminar la pintura con agua caliente a alta presión