

FIX-GRAFFITI

Tractament preventiu contra pintades de graffiti.



ATENCIÓ

FIX-GRAFFITI no s'ha d'usar:

- ◆ No s'ha d'usar en paviments.
- ◆ No aplicar-lo quan hagi de ploure, fora del rang de temperatures permès o en dies amb fortes ventades o amb molt sol.

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Tractament preventiu contra pintades de graffiti, rotulador,...
- ◆ Limita l'adherència dels cartells auto-encolats, essent molt més fàcil eliminar-los.
- ◆ És un potent antiadherent contra la brutícia medi-ambiental.
- ◆ Protegeix en gran mesura, la superfície tractada, dels efectes negatius de la pol·lució.
- ◆ Té molt bona adherència sobre pedres naturals, totxos, formigó i guix.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

FIX-GRAFFITI és una estudiada mescla d'additius de consistència fluida, que ben aplicat, forma una capa macromolecular sobre els porus capil·lars, evitant l'entrada de productes pigmentats com pintures o aerosols. Al ser permeable al vapor d'aigua, evita la formació de condensacions internes.

Conserva l'aspecte natural del suport, augmentant-li lleugerament el tò.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Els suports estaran sans, nets de pols, humitat, fongs, brutícies,...
- ◆ **Aplicació del producte:**
Sempre és aconsellable fer un **assaig previ** en un racó per tal de veure el resultat final.
El producte **s'aplica pur** preferentment amb airless. S'ha de pulveritzar a una distància de 20 cm. de la superfície a tractar. Si és precís, aplicar 2-3 capes successives amb alguns minuts d'interval. Quan s'aplica amb pinzell, procureu repartir el producte uniformement. El producte s'asseca en 2-3 hores, essent totalment efectiu contra les pintades a les 48 hores.

Després del tractament, la neteja de graffitis s'ha de fer amb aigua a pressió i un respall adequat.



CONSUM:	
Sobre granet:	0,1 a 0,2 l/m ²
Sobre totxo:	0,2 a 0,3 l/m ²
Sobre pedra natural:	0,3 a 0,8 l/m ²
Sobre formigó	0,2 a 0,3 l/m ²

DADES TÈCNiques	
PRODUCTE:	
• Aspecte:	Líquid transparent
• Densitat:	0,85 g/cm ³
• Toxicitat:	Evitar la seva ingesta, contacte amb la pell i ulls i evitar la inhalació dels vapors.
• Inflamabilitat:	Sí
APLICACIÓ:	
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 40°C
• Temps d'assecatge:	2-3 hores
• Efectiu a les:	48 hores
MAGATZEMATGE:	
• En llocs coberts, secs i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat:	12 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	En formats de 1, 5 i 25 litres


 1º.- Aplicar **FIX-GRAFFITI** amb moviments horitzontals.

 2º.- "La gamberrada": pinten sobre del **FIX-GRAFFITI**


3º.- Eliminar la pintura amb aigua a alta pressió