

FIX-GRAFFITI

Tractament PREVENTIU contra pintades de graffiti.

Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o té eflorescències, la protecció contra les pintades no serà efectiva.
- ◆ Si és precís netejar la façana, els preguem consultin al nostre Departament Tècnic.
- ◆ Per aplicar el **FIX-GRAFFITI**, la temperatura ambiental ha d'estar entre els +5°C i els +35°C.
- ◆ SEMPRE és recomanable fer un assaig previ en un raconet.

¿què s'ha d'esperar de FIX-GRAFFITI?:

- ◆ **FIX-GRAFFITI** és un tractament preventiu contra les pintades.
- ◆ **FIX-GRAFFITI** no és un netejador de graffitis.
- ◆ **FIX-GRAFFITI** crea una barrera invisible a sobre del totxo, de forma que quan ens pinten la façana, no ho fan sobre el totxo, sino que pinten a sobre del **FIX-GRAFFITI**, i llavors eliminar-lo és fàcil.

Preparació del producte:

- ◆ **FIX-GRAFFITI** és un producte ja preparat. NO s'ha d'afegir res.
- ◆ Obrir el pot i aplicar el líquid amb un rodet de lacar o pulveritzant-lo.



Aplicar **FIX-GRAFFITI** amb un rodet o pulveritzant-lo



ATENCIÓ

FIX-GRAFFITI no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures inferiors a +5°C.
- ◆ En paviments.
- ◆ Quan estigui a punt de ploure; quan faci molt sol o molt vent.



Amb **FIX-GRAFFITI** protegim la nostra façana.

CONSUM:

Sobre granet:	0,1 a 0,2 lt./m ²
Sobre totxo:	0,2 a 0,3 lt./m ²
Sobre pedra natural:	0,3 a 0,8 lt./m ²
Sobre formigó:	0,2 a 0,3 lt./m ²

INSTRUCCIONS D'ÚS:



Sobre un suport totalment SEC, aplicar **FIX-GRAFFITI** pur. Usar un pulveritzador. Aplicar-lo a una distància de 20 cm. de la superfície a tractar.

Als 5 ó 10 minuts aplicar successives mans, fins aconseguir una bona penetraci del producte.



FIX-GRAFFITI s'asseca al tacte passades de 2 a 3 hores, i és totalment efectiu contra les pintades, passats els 2 primers dies.

A partir d'ací, suposem que ens pinten la façana: ¿què hem de fer?



Si hem sigut previsors, i la nostra façana està protegida amb **FIX-GRAFFITI**, podrem eliminar la pintada usant aigua a pressió (millor si està calenta) i un raspall.

La protecció permet uns 100 rentats més!!

