



FIX-GRAFFITI

**Tratamento preventivo contra
borradas. Antiaderente potente
contra a sujidade ambiente.**

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Tratamento preventivo contra borradas de tinta, de marcador, etc.
- Limita a aderência dos cartazes auto-colados, facilitando a eliminação dos mesmos.
- É um antiaderente potente contra a sujidade ambiente.
- Protege em grande medida a superfície tratada contra os efeitos nocivos da poluição.
- Tem uma boa aderência sobre pedras naturais, tijolos, betão e gesso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FIX-GRAFFITI é uma mistura que bem aplicado forma uma camada macromolecular sobre os poros capilares, evitando a entrada de produtos pigmentados como tintas ou aerossóis. É totalmente permeável ao vapor de água, evitando a formação de condensações internas. Conserva o aspecto natural do suporte, intensificando levemente a sua tonalidade.

PRECAUÇÕES:

- Não deve ser usado em pavimentos.
- Não aplicar em tempo chuvoso, fora da faixa de temperaturas permitida, ou em dias de fortes ventos ou com forte insolação.

APLICAÇÃO:

- É aconselhável realizar sempre um ensaio prévio num canto para ver o resultado final.
- Os suportes devem estar em bom estado, sem pó, humidade, fungos, sujidades, etc.
- O produto deve ser aplicado puro de preferência com airless realizando aplicações horizontais (não verticais). Deve ser pulverizado a uma distância de 20 cm. da superfície a tratar. Se for necessário, aplicar 2-3 camadas sucessivas com um intervalo de alguns minutos. Quando for aplicado com trincha, procure distribuir o produto uniformemente realizando movimentos horizontais. O produto seca em 2-3 horas, sendo eficaz contra as borradas após 48 horas.
- Depois do tratamento, a limpeza das borradas deverá ser realizada com água quente a alta pressão. Na ausência da mesma, usar água quente e uma escova adequada.

CONSUMO:

Como orientação podemos destacar o seguinte:

* Sobre granito: 0,1 a 0,2 l/m²

* Sobre pedra natural: 0,3 a 0,8 l/m²

* Sobre tijolo: 0,2 a 0,3 l/m²

* Sobre betão: 0,2 a 0,3 l/m²

ARMAZENAMENTO:

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 12 meses. Proteger do gelo e das altas temperaturas.

APRESENTAÇÃO:

FIX-GRAFFITI é fornecido em formatos de 1, 5 e 25 lts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Produto:**
 - Cor: transparente
 - Densidade: 0,85 g/cm³
 - Toxicidade: evitar o contacto com a pele e os olhos.
 - Inflamabilidade: Si
- **Aplicação:**
 - Temperatura de aplicação: de + 5°C a + 40°C
 - O produto seca em: 2-3 horas
 - Eficaz contra as borradadas após: 48 horas