



# **FIX-GRAFFITI**

**Traitement préventif contre les graffitis.  
Puissant anti-adhérent contre la saleté  
atmosphérique.**

## **S'UTILISE POUR:**

- Traitement préventif des graffitis, marques de feutre...
- Limite la capacité d'adhérence des affiches adhésives qui s'éliminent plus facilement.
- Puissant anti-adhérent contre la saleté atmosphérique.
- Protège en grande mesure les surfaces traitées des effets négatifs de la pollution.
- Excellente adhérence sur les pierres naturelles, briques, le béton et le plâtre.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

**FIX-GRAFFITI** correctement appliqué, il forme une couche macromoléculaire sur les pores capillaires et évite ainsi la pénétration de produits pigmentés tels que les peintures ou aérosols. Totalement perméable à la vapeur d'eau, il évite la formation de condensations internes. Conserve l'aspect naturel du support dont il renforce légèrement le ton.

## **PRECAUTIONS:**

- Ne pas utiliser sur les dallages.
- Ne pas appliquer en cas de pluie imminente, hors de la fourchette de températures établie ou les jours de fort vent ou de soleil intense.

## **APPLICATION:**

- Il est conseillé de toujours réaliser un essai préalable sur un petit morceau, pour voir le résultat final.
- Les supports doivent être sains, nets de poussière, humidité, champignons ni saletés.
- Le produit est appliqué pur, de préférence à l'airless par couches horizontales (non pas verticales). Pulvériser à une distance de 20 cm. de la surface à traiter. Si nécessaire, appliquer 2-3 couches successives à quelques minutes d'intervalle. Lorsque le produit est appliqué au pinceau, faire en sorte de le répartir uniformément, par mouvements horizontaux. Le produit est sec en 2-3 heures et devient performant au bout de 48 heures.
- Sur un support ayant subi ce traitement, les graffitis sont nettoyés à l'eau chaude au jet à forte pression. A défaut, utiliser eau chaude et une brosse adéquate.

## **CONSOMMATION:**

A titre orientatif, :

Sur granit:	0,1 à 0,2 l/m <sup>2</sup>	Sur pierre naturelle:	0,3 à 0,8 l/m <sup>2</sup>
Sur brique;:	0,2 à 0,3 l/m <sup>2</sup>	Sur béton:	0,2 à 0,3 l/m <sup>2</sup>

## **STOCKAGE:**

Dans un lieu couvert et aéré, en le conservant bien fermé dans son emballage d'origine: 12 mois.  
Eviter gel et fortes températures.

## **PRESENTATION:**

**FIX-GRAFFITI** est fourni en conditionnements de 1 l., 5 l. et de 25 l.

**RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:**

* Normes:	UNE
* Produit:	
Aspect:	liquide
Densité:	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Inflammabilité:	oui
* Application:	
Température d'application:	de + 5°C à + 40°C