



FIX-GRAFFITI

**Trattamento preventivo contro pitture di graffiti.
Potente antiaderente contro la sporcizia ambientale.**

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- Trattamento preventivo contro pitture di graffiti, pennarello, ecc.
- Limita l'aderenza dei cartelli autoincollanti facilitando il loro staccamento.
- È un potente antiaderente contro la sporcizia ambientale.
- Protegge considerevolmente la superficie trattata dalla inquinazione ambientale.
- Ha una buona aderenza sulle pietre naturali, mattoni, calcestruzzo e gesso.

Controindicazioni:

FIX-GRAFFITI non deve essere usato:

- in pavimenti
- non deve essere applicato quando sia prevista una pioggia, fuori dal range di temperature permesso o in giorni di forte vento o con sole intenso

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIX-GRAFFITI è un composto studiato di consistenza lattiginosa, che applicato con cura, forma uno strato macromolecolare sui pori capillari, che evita l'entrata di prodotti pigmentati come la vernice o aerosol. È completamente permeabile al vapor d'acqua, evita la formazione di condensazioni interne. Conserva l'aspetto naturale del supporto aumentando leggermente il suo tono.

APPLICAZIONE:

Si consiglia di effettuare sempre una prova previa in un angolo per vedere il risultato finale.

I supporti devono essere in buono stato, senza polvere, umidità, sporcizia, ecc.

Il prodotto si applica puro preferibilmente con airless effettuando passate orizzontali (non verticali).

Bisogna polverizzare a una distanza di 20 cm. dalla superficie a trattare. Se fosse necessario, applicare 2-3 strati successivi con alcuni minuti di intervallo. Quando si applica con pennello cercare di estendere il prodotto in modo uniforme effettuando movimenti orizzontali. Il prodotto si asciuga in 2 o 3 ore ed è efficace contro i graffiti alle 48 ore.

Dopo il trattamento, la pulizia di graffiti si effettuerà con acqua calda ad alta pressione. Se non fosse possibile, usare acqua calda e una spazzola adeguata.

CONSUMO:

A titolo orientativo possiamo segnalare i seguenti:

- Su granito: 0,1 a 0,2 l/m²
- Su mattoni: 0,2 a 0,3 l/m²
- Su pietra naturale: 0,3 a 0,8 l/m²
- Su calcestruzzo: 0,2 a 0,3 l/m²

CONSERVAZIONE

In luoghi aperti e ventilati, mantenendolo nelle confezioni originali ben chiuse: 12 mesi. Evitare le gelate e le temperature alte.

PRESENTAZIONE:

FIX-GRAFFITI è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 1 l, 5 l. e 25 l.

AVVERTENZA

FIXCER si riserva il diritto di modificare i dati riferiti senza previo avviso e non si fa carico di nessuna responsabilità in caso di anomalie prodotte a causa di un uso del prodotto inadeguato.

DATI TECNICI**Prodotto:**

Colore	trasparente
Densità:	0,85 g/cm ³
Tossicità	Si deve evitare il contatto con pelle e occhi
Infiammabilità:	Sì

Applicazione:

Temperatura d'applicazione:	da +5° C a +40° C
Il prodotto si asciuga in:	2 ó 3 ore
Il prodotto è efficace conto i graffiti alle:	48 ore