

# FIX-OIL

## Tractament INCOLOR amb efecte oleo i hidro-repel.lent per fang, gres natural, marbre, granet,...



### ATENCIÓ:

FIX-OIL no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures inferiors a 5° C.
- ◆ Per gres porcel.lànic natural.
- ◆ Modificant la fórmula.
- ◆ En dipòsits o zones amb aigua estancada

### CONSUM:

Segons l'absorció i tipus de ceràmica:  
Aprox.: 0,15-0,18 lt./m<sup>2</sup>.

### CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Fang, gres natural no esmaltat, pedres naturals, granet, marbre, terracotes manuals, fang mecànic, cotto,...
- ◆ Repel.lent a taques d'oli, aigua, brutícia,... Ideal per barbacoes, cuines, terraces, menjadors...
- ◆ Aplicable en INTERIORS i EXTERIORS.

### CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

FIX-OIL és una mescla incolora de polímers de base siloxànica que impermeabilitza i dona oleofugació a les superfícies tractades convenientment. L'efecte oleo i hidrorrepelent redueix l'absorció superficial, permetent que les taques de brutícia es puguin eliminar amb més facilitat. FIX-OIL no altera ni la textura ni el color de la peça original.

### MAGATZEMATGE:

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos. Eviteu les gelades.

### PRESENTACIÓ:

FIX-OIL es subministra en formats de 1 l. i de 5 l.

FANG EN INTERIOR I EXTERIORS:				1 <sup>a</sup> mà		2 <sup>a</sup> mà (recomanable)	
Fang	Enganxat amb morter i passats 40-50 dies amb ciment co- i passats 15-20 dies	Rentat amb GRESNET 25lt./100m <sup>2</sup> diluït 1:5 aigua	Esbandir amb aigua	hivern: passats 8-10 dies estiu: passats 5-6 dies	FIX-OIL 10-12lt./100m <sup>2</sup>	Passades 24 h.	FIX-OIL 5-6lt./100m <sup>2</sup>
GRES NATURAL NO ESMALTAT EN INTERIORS I EXTERIORS:				1 <sup>a</sup> mà		2 <sup>a</sup> mà (recomanable)	
Gres natural no esmaltat	Passats 7 dies	Rentat amb GRESNET 25lt./100m <sup>2</sup> diluït 1:5 aigua	Enjuagar con aigua	Passats 2 dies	FIX-OIL 10-12lt./100m <sup>2</sup>	Passades 24 h.	FIX-OIL 5-6lt./100m <sup>2</sup>
PEDRES NATURALS, GRANET, MARBRE EN INTERIORS I EXTERIORS:				1 <sup>a</sup> mà		2 <sup>a</sup> mà (recomanable)	
Marbre, granet o pedra	Rentat amb	FIX-SABO	Enjuagar con aigua	Dejar secar	FIX-OIL marbre polit: 7-8lt./100m <sup>2</sup> pedra: 9-10lt./100m <sup>2</sup>	Passades 24 h.	FIX-OIL marbre polit: 3-4lt./100m <sup>2</sup> pedra: 5lt./100m <sup>2</sup>

(No altera ni el color ni la textura de la peça tractada / Aplicar-lo amb rodet de lacar)

