

FIX-OIL

Traitement INCOLORE avec effet oléo- et hydro-répulsif pour argile, grès naturel, marbre, granit...

Préparation du support :

- ◆ Le succès de ce produit commence par une bonne préparation du support : si le support est sale ou présente des efflorescences, ni le résultat, ni l'aspect final du sol ne vous satisferont.
- ◆ L'argile, le grès naturel, la pierre naturelle doivent être propres, sans poussière, cire, graisse, efflorescence...
- ◆ C'est pourquoi nous recommandons un système de nettoyage différent en fonction du type de surface à traiter.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Que faut-il attendre de FIX-CERA ? :

- ◆ **FIX-OIL** est un traitement protecteur préventif contre les taches.
- ◆ **FIX-OIL** laisse une surface avec un aspect « mouillé » non brillante.
- ◆ **FIX-OIL n'est pas un vernis** : c'est-à-dire qu'une fois appliqué, il **laisse le temps de nettoyer** le café, l'huile, les sodas, etc. qui seraient tombés sur le sol, avant d'être absorbé par celui-ci.

Préparation du produit :

- ◆ **FIX-OIL** est un produit prêt à l'emploi. **NE rien lui ajouter.**
- ◆ Ouvrir le pot et appliquer le liquide avec un rouleau à laquer.



Pour appliquer **FIX-OIL**, utiliser un rouleau à laquer.



ATTENTION :

FIX-OIL ne doit pas être utilisé :

- ◆ A des températures inférieures à +5°C.
- ◆ Dans des réservoirs ou des zones d'eau dormante (utiliser **FIXAQUA FILM**).
- ◆ Pour des grès porcelainés naturels, émaillés ou polis.



Avec **FIX-OIL**, vous éviterez de tacher votre sol.

CONSOMMATIONS :

Du lavage acide avec GRESNET :	25 l/100m ²
Du lavage savonneux avec FIX-SABO :	10 l/100m ²
De FIX-OIL :	0,15-0,18 l/m ² (toujours selon absorption du support à traiter)

ARGILE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR :

- 

1

Nous recommandons de coller l'argile avec **TECNOCOL FLEX** au **FIXMARMOL**.
- 

2

En cas d'efflorescences, laver avec 1 part de **GRESNET** et 5 parts d'eau. Rincer à l'eau.
- 

3

Appliquer **deux** couches de **FIX-OIL** en laissant 24 heures entre chaque couche.

GRÈS NATUREL NON ÉMAILLÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR :

- 

1

Nous recommandons de coller le grès naturel avec **FIXAGRES FLEX** ou **FIXCONTACT FLEX**.
- 


2

Nettoyer les restes de coulée avec 1 part d'eau et 10 parts de **GRESNET** puis rincer.
- 


3

Appliquer **deux** couches de **FIX-OIL** en laissant 24 heures entre chaque couche.

PIERRES NATURELLES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR :

- 

1

Nous vous recommandons de coller avec **FIXAGRES FLEX** couche épaisse ou avec **FIX-MARMOL**.
- 

2

Effectuer un lavage nettoyant avec **FIX-SABO** dilué dans de l'eau. Rincer à l'eau propre.
- 

3

Appliquer **deux** couches de **FIX-OIL** en laissant 24 heures entre chaque couche.