

FIX-PIEDRA

Tratamiento ENDURECEDOR para fachadas degradadas, monumentos de piedra natural y pavimentos de arcilla.



ATENCIÓN

FIX-PIEDRA no debe usarse:

- ◆ a temperaturas inferiores a +8°C.
- ◆ en verano sobre superficies expuestas a la radiación solar directa.
- ◆ adulterando la fórmula.

CONSUMO:

Depende del soporte y de su estado:

Penetración:	Consumo:
2 a 6 mm.	0,16 l./m ²
5 a 8 mm.	0,50 l./m ²
7 a 12 mm.	0,80 l./m ²

CAMPOS DE APLICACIÓN

- 1) Monumentos de piedra natural: **FIX-PIEDRA** reemplaza el ligante de las piedras que ha sido degradado por la acción del clima y del medio ambiente, devolviéndoles su estabilidad original. Posteriormente se puede hidrofugar la piedra con el **FIX-WALL**.
- 2) Pavimentos de barro antiguo: **FIX-PIEDRA** detiene el progresivo deterioro del barro, pudiéndose aplicar posteriormente (dejar pasar 2 semanas) tratamientos embellecedores con **FIX-CERA** (interiores) o **FIX-OIL**.

- 3) Fachadas de ladrillo visto: con un mínimo de 12 mm. de penetración, **FIX-PIEDRA** consolida el barro. Posteriormente, se debe aplicar **FIX-WALL** para hidrofugarla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-PIEDRA es una mezcla incolora de ésteres silícicos, que endurecen y consolidan las piedras naturales. **FIX-PIEDRA** es un nuevo ligante mineral, que proporciona solidez estructural y una alta resistencia a los efectos de los agentes atmosféricos.

ALMACENAMIENTO

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses.
Preservar del hielo.

PRESENTACIÓN

FIX-PIEDRA se suministra en formatos de 1 l. y de 5 l.

TRATAMIENTO:

Fachadas o monumentos de piedra.

Lavado opcional según proceda:
- Tratamiento de vapor o/y
- GRESNET diluido 1:20 y enjuagado con agua (10lt./100m²)

Fachadas de ladrillo visto.

Lavado opcional con:
- GRESNET PLUS: aplicar puro y enjuagado con agua (70lt./100m²)

Dejar secar

Soporte:
LIMPIO y SECO
(aumentamos así la penetración del producto)

FIX-PIEDRA
(consolidante)

Pasadas
2 semanas

(muy recomendable)
FIX-WALL
0,4lt./m²
(hidrofugante)

(Aplicar los productos con brocha, esponja o airless)