

FIX-PIEDRA

Tractament ENDURIDOR per façanes degradades, monuments de pedra natural i paviments d'argila.

¿què podem esperar del FIX-PIEDRA?

- ◆ **FIX-PIEDRA** és un líquid que substitueix el lligant de les pedres o dels totxos que s'han desfet per culpa de l'acció de la pluja, el clima, el sol,...
- ◆ Amb **FIX-PIEDRA** podem **ATURAR** la degradació a la que està sotmesa la nostra façana. No és un embellidor, és un **ENDURIDOR**.
- ◆ **FIX-PIEDRA** no és impermeable, per la qual cosa es recomana aplicar una mà de **FIX-WALL** al final del tractament amb **FIX-PIEDRA**.

ATENCIÓ

FIX-PIEDRA no s'ha d'usar:

- ◆ a temperatura menor de +8°C.
- ◆ a l'estiu a plè sol.
- ◆ afegint dissolvents al producte original.

CONSUM:

	amb una penetració de:	consum:
(depèn del suport, del seu estat de degradació i de la penetració)	2 a 6 mm.	0,16 lt./m ²
	5 a 8 mm.	0,50 lt./m ²
	7 a 12 mm.	0,80 lt./m ²



INSTRUCCIONS D'ÚS:

1



Si és precís, netejar la superfície amb 1 part de **GRESNET** i 20 parts d'aigua. Després esbandir.



deixar assecat
completament



2



Aplicar el **FIX-PIEDRA** amb rodet o pulveritzant-lo. Aplicar repetidament fins a saturar bé el suport.

3



passades
2 setmanes



És molt recomanable, aplicar al final una mà **FIX-WALL** per impermeabilitzar.