

FIX-PIEDRA

Tratamiento ENDURECEDOR para fachadas degradadas, monumentos de piedra natural y pavimentos de arcilla.

¿qué podemos esperar del FIX-PIEDRA?

- ◆ **FIX-PIEDRA** es un líquido que sustituye el ligante de las piedras o de los ladrillos que se han deshecho por la acción de la lluvia, el clima, el sol,...
- ◆ Con **FIX-PIEDRA** podemos **DETENER** la degradación a que se vea sometida nuestra fachada. No es un embellecedor, es un **ENDURECEDOR**.
- ◆ **FIX-PIEDRA** no es impermeable, por lo que se recomienda aplicar una mano de **FIX-WALL** al final del tratamiento con **FIX-PIEDRA**.

ATENCIÓN

FIX-PIEDRA no debe usarse:

- ◆ a temperatura menor de +8°C.
- ◆ en verano a pleno sol.
- ◆ añadiendo disolventes al producto original.

CONSUMO:

	con una penetración de:	consumo:
(dependiendo del soporte, de su estado de degradación y de la penetración)	2 a 6 mm.	0,16 lt./m ²
	5 a 8 mm.	0,50 lt./m ²
	7 a 12 mm.	0,80 lt./m ²



INSTRUCCIONES DE USO:

1

Si es preciso, limpiar la superficie con 1 parte de **GRESNET** y 20 partes de agua. Después enjuagar.

2

Dejar secar completamente

Dar el **FIX-PIEDRA** con rodillo o pulverizando. Aplicar repetidamente hasta empapar bien el soporte.

3

pasadas 2 semanas

Es muy recomendable, aplicar al final una mano de **FIX-WALL** para impermeabilizar.