



# FIX-PIEDRA

**Tratamento REPARADOR para monumentos de pedra natural, fachadas deterioradas ou pavimentos de argila.**

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Monumentos de pedra natural: **FIX-PEDRA** substitui o ligante deteriorado das pedras pela acção do clima e do meio ambiente, devolvendo a sua estabilidade original. Posteriormente, a pedra poderá ser hidrofugada com o **FIX-WALL**.
- ◆ Pavimentos de barro antigo: **FIX-PEDRA** detém a deterioração progressiva do barro, possibilitando a aplicação posterior (deixar passas 2 semanas) de tratamentos embelezadores com **FIX-CERA** (interiores) ou **FIX-OIL**.
- ◆ Fachadas de tijolo à vista: com no mínimo 12 mm. de penetração, **FIX-PEDRA** consolida o barro. Posteriormente, dever-se-á aplicar **FIX-WALL** para hidrofugá-la.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**FIX-PEDRA** é uma mistura incolor de ésteres silícicos que endurecem e consolidam as pedras naturais. **FIX-PEDRA** é um novo ligante mineral, que proporciona solidez estrutural e uma alta resistência aos efeitos dos agentes atmosféricos.

## CONTRA-INDICAÇÕES

**FIX-PEDRA** não deve ser usado:

- ◆ a temperaturas inferiores a + 8°C.
- ◆ no verão sobre superfícies expostas à radiação solar directa.
- ◆ adulterando a fórmula.

## RENDIMENTO

Depende do suporte e do estado do mesmo:

Penetração de:

**2 à 6 mm.**

**5 à 8 mm.**

**7 à 12 mm.**

Consumo:

**0,16 l./m<sup>2</sup>**

**0,50 l./m<sup>2</sup>**

**0,80 l/m<sup>2</sup>**

## ARMAZENAMENTO

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 12 meses. Proteger do gelo.

## APRESENTAÇÃO

**FIX-PEDRA** é fornecido em formatos de 1 e 5l.

## TRATAMENTO:

