

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**Produit :**

**FIX-REVOCO**



**Nom, raison social et adresse :**

Fixcer Products, S.A.  
 Ctra. Sant Cugat, Km 3  
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona- España)  
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Fabrique: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

**Description:**

Type d'adhésive: mortier d'enduisage (d'enduit). Mélange d'un ou de plusieurs liants minéraux, agrégats et parfois d'adjuvants et/ou d'additifs

Classification: GP – CS IV – W 2 hydrofuge

S'utilisé pour: mortier d'enduisage (d'enduit) utilisé pour réaliser des enduits extérieurs ou intérieurs.

<b>CE</b> Année: 06	<b>Directives:</b> EN 998-1 <b>Type d'adhésive:</b> première partie: mortier d'enduisage <b>S'utilisé pour :</b> pour réaliser des enduits extérieurs ou intérieurs.	
<b>Nom, raison social et adresse :</b>		
FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)		
<b>Caractéristiques Techniques</b>	<b>Rendements</b>	<b>Méthodes d'essai</b>
<b>Définition</b>	Mortier courant <b>Type GP EN 998-1</b>	-----
<b>Résistance au feu</b>	Mortier composé de matériaux minéraux, non organiques (<1%) : <b>Type A1 EN 998-1</b>	EN 13501-1
<b>L'absorption d'eau</b>	Capillarité: <b>Type W2 EN 998-1</b>	EN 1015-18
<b>Adhérence</b>	L'adhérence sur les briques; l'adhérence sur béton; et type de rupture : <b>Déclaré résultats selon EN 998-1</b>	EN 1015-12
<b>Résistances mécaniques</b>	Résistance à la compression <b>Type CS IV selon EN 998-1</b>	EN 1015-11

**Caractéristiques Techniques :**

Résistance au feu :

Type A1 , selon EN 13501-1

Absorption d'eau: capillarité:

$C = 0,03 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5} \ll 0,2 \Rightarrow$  type W2 selon EN 1015-18

Adhérence:

Adhérence sur les briques:

$\geq 0,51 \text{ N/mm}^2$ , et type de rupture entre le soutien et le béton  
(type A) selon EN 1015-12

Adhérence sur béton:

$\geq 0,39 \text{ N/mm}^2$ , et type de rupture entre le soutien et le béton  
(type A) selon EN 1015-12

Résistance à la compression :

$\geq 12,7 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1015-11

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'J' and 'C'.

JORDI COLOMA  
Gérent  
FIXCER PRODUCTS, S.A.