

FIX-TERRATS

Pintura elàstica per a la impermeabilització de terraces exteriors no transitables.

Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o està trencat, ni la impermeabilització ni l'aspecte final acompliran les seves expectatives.
- ◆ Tots els desperfectes del suport s'han de reparar prèviament amb **FIX-REPAR**, i deixar-ho assecar tot mínim 24 hores.
- ◆ Sobre rasilles o ceràmica no és necessari donar una imprimació, però sobre **suports absorvents** com el formigó, el morter,... s'ha d'aplicar primer una mà de **FIX-TERRATS amb aigua**.
- ◆ **MOLT IMPORTANT:** la nostra terrassa ha de tenir mínim un pendent del 1%. Si és una terrassa plana hem d'impermeabilitzar-la amb **FIXAQUA FILM**.

Preparació de la mescla:

- ◆ **FIX-TERRATS** és una pintura que ja està preparada per ser utilitzada.
- ◆ Obrir el pot i mesclar el contingut per homogeneitzar-lo.
- ◆ No afegir **MAI** ni aigua, ni sorra, ni dissolvents,...



ATENCIÓ

No usar **FIX-TERRATS**:

- ◆ Quan estigui a punt de ploure.
- ◆ Amb temperatura menor dels + 5°C ó major dels + 40°C.
- ◆ Quan l'acabat final sigui ceràmic.
- ◆ En terraces sense un mínim de pendent.



Ideal per segellar la unió xemeneia-terrat.



Usar un rodet de pèl curt.

CONSUMS:

Com a imprimació	1 Kg./m ² de FIX-TERRATS + 2 litres/m ² d'aigua
Per cada mà	1-1,5 Kg./m ² de FIX-TERRATS per capa segons la rugositat del suport

1



- En suports absorbents aplicar primer una mescla amb dues parts d'aigua i una part de **FIX-TERRATS**.

2



- Aplicar una 1^a mà de **FIX-TERRATS** gris amb un rodet de pèl curt, i mentres aquesta 1^a mà estigui encara humida...

3



- ... posar un vel de fibra de vidre, per millorar la força a la tracció del **FIX-TERRATS**.

4



- **Inmediatament** després acabarem la 1^a mà aplicant una mica de **FIX-TERRATS** per sobre del vel de fibra de vidre.

5



- Passades 24 hores li donarem la 2^a mà amb el color Vermell escollit.

6



- **Resultat final:** tindrem la nostra terrassa o coberta inclinada, perfectament impermeabilitzada.