

FIX-WALL

Tratamiento INCOLORO con efecto hidrorrepelente para superficies verticales de ladrillo visto, hormigón, arenisca, revoques,...



ATENCIÓN

FIX-WALL no debe usarse:

- ◆ a temperaturas inferiores a +5°C.
- ◆ para gres porcelánico natural.
- ◆ adulterando la fórmula.
- ◆ en depósitos o zonas de agua estancada.
- ◆ en muros internos de sótanos (aplicar **HIDROFIX**).

CONSUMO:

Aplicando hasta saturación 2 manos consecutivas: **0,8 lt./m²**.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- 1) Paredes o superficies verticales o muy inclinadas de edificios de ladrillo visto, hormigón, revoques minerales, arenisca, piedras calizas, mármol, granito, piedras naturales, tejas, etc.
- 2) Al no permitir la penetración de agua, evita la aparición posterior de manchas de eflorescencias.
- 3) Aplicable en INTERIORES y EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-WALL es una mezcla incolora de polímeros de base siloxánica y diluyentes orgánicos, que impermeabiliza las superficies tratadas convenientemente. El efecto hidrorrepelente se acentúa cuánto más es la penetración del producto, recomendándose entre 2 y 3 manos.

No reduce significativamente la permeabilidad al vapor de agua y no altera ni la textura ni el color de la pieza original.

ALMACENAMIENTO

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses.
Preservar del hielo.

PRESENTACIÓN

FIX-WALL se suministra en formatos de 1 l. y de 5 l.

TRATAMIENTO:

Fachadas de piedra, mármol, arenisca, etc. Revoques, hormigón visto,...

Lavado opcional según proceda:
- Tratamiento de vapor o/y
- GRESNET diluido 1:20 y enjuagado con agua (10lt./100m²)

Fachadas de ladrillo visto.

Lavado opcional con:
- GRESNET PLUS: aplicar puro y enjuagado con agua (70lt./100m²)

Dejar secar

Soporte:
LIMPIO y SECO
(aumentamos así la penetración del producto)

1ª mano

FIX-WALL
0,4lt./m²
(aplicar hasta saturación)

Pasadas
24 horas

2ª mano

FIX-WALL
0,4lt./m²
(aplicar hasta saturación)

(Aplicar los productos con brocha, esponja o airless)

