

# FIX-WALL

## Tractament INCOLOR amb efecte hidrorrepel.lent per superfícies verticals de cara vista, formigó, arenisca, arrebossats,...



### ATENCIÓ

FIX-WALL no s'ha d'usar:

- ◆ a temperatures inferiors a +5°C.
- ◆ per gres porcel.lànic natural.
- ◆ modificant la fórmula.
- ◆ en dipòsits o zones d'aigua estancada.
- ◆ en murs interiors de soterranis (aplicar **HIDROFIX**).

### CONSUM:

Aplicant fins saturació 2 mans consecutives: **0,8 lt./m<sup>2</sup>**.

### CAMPS D'APLICACIÓ

- 1) Pareds o superfícies verticals o molt inclinades d'edificis de cara vista, formigó, arrebossats minerals, arenisca, pedres calices, marbre, granet, pedres naturals, teules, etc.
- 2) Al no permetre la penetració d'aigua, evita l'aparició posterior de taques d'eflorescències.
- 3) Aplicable en INTERIORS i EXTERIORS.

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

**FIX-WALL** és una mescla incolora de polímers de base siloxànica i dissolvents orgànics, que impermeabilitza les superfícies tractades convenientment. L'efecte hidro-repel.lent s'accentua quant més és la penetració del producte, recomanant entre 2 i 3 mans.

No redueix significativament la permeabilitat al vapor d'aigua i no altera ni la textura ni el color de la peça original.

### MAGATZEMATGE:

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos. Eviteu les gelades.

### PRESENTACIÓ:

**FIX-WALL** es subministra en formats de 1 l. i de 5 l.

### TRACTAMENT:

Façanes de pedra, marbre, arenisca, etc. Arrebossats, formigó vist,...

Rentat opcional segons sigui precís:  
- Tractament de vapor o/i  
- GRESNET diluït 1:20 i esbandit amb aigua (10lt./100m<sup>2</sup>)

Façanes de cara vista.

Rentat opcional amb:  
- GRESNET PLUS: aplicar pur i esbandit amb aigua (70lt./100m<sup>2</sup>)

Deixar assecar

Support: **NET i SEC** (augmentem així la penetració del producte)

1<sup>a</sup> mà

**FIX-WALL**  
0,4lt./m<sup>2</sup>  
(aplicar fins saturació)

Passades 24 hores

2<sup>a</sup> mà

**FIX-WALL**  
0,4lt./m<sup>2</sup>  
(aplicar fins saturació)

(Aplicar els productes amb pinzell, esponja o airless)

