

FIX-WALL

Tractament INCOLOR amb efecte hidro-repel.lent per superfícies verticals de cara vista, formigó, arenisca, arrebossats,...

¿què podem esperar del FIX-WALL?

- ◆ **FIX-WALL** és un impermeabilitzant de façanes.
- ◆ Amb **FIX-WALL** evitem que l'aigua de pluja amari la façana, i acabi entrant a dins de casa nostra.
- ◆ No hi ha dubte: si avui plou i demà Vostè té humitats a l'interior de casa seva, necessita aplicar el **FIX-WALL** a l'exterior de la seva façana.
- ◆ Aplicant 2 ó 3 mans de **FIX-WALL** aconseguim una protecció total contra l'aigua de pluja.



ATENCIÓ

FIX-WALL no s'ha d'usar:

- ◆ per gres porcel.lànic natural, polit o esmaltat.
- ◆ en dipòsits d'aigua.
- ◆ en murs externs de soterranis (usar **HIDROFIX**)

CONSUM:

De **FIX-WALL**: 0,8 lt./m² (aplicant fins a saturació 2 mans consecutives)



INSTRUCCIONS D'ÚS:

1



Sense protecció, la cara vista absorbeix l'aigua de pluja que acabarà per entrar a l'interior.

2



Aplicar **2 mans** del **FIX-WALL** amb un rodet de lacar. (deixar 24 hores entre mà i mà).

3



Amb **FIX-WALL** l'aigua forma petites gotes a la superfície que rellisquen cap avall.