

# FIX-WALL

**Tratamiento INCOLORO con efecto hidrorrepelente para superficies verticales de ladrillo visto, hormigón, arenisca, revoques,...**

## ¿qué podemos esperar del FIX-WALL?

- ◆ **FIX-WALL** es un impermeabilizante de fachadas.
- ◆ Con **FIX-WALL** evitamos que el agua de lluvia empape la fachada, y acabe entrando dentro de nuestra casa.
- ◆ No hay duda: si hoy llueve y mañana Ud. tiene humedades en el interior de su vivienda, necesita aplicar **FIX-WALL** en el exterior de su fachada.
- ◆ Aplicando 2 ó 3 manos de **FIX-WALL** conseguimos una protección total contra el agua de lluvia.



## ATENCIÓN

**FIX-WALL** no debe usarse:

- ◆ para gres porcelánico natural, pulido o esmaltado.
- ◆ en depósitos de agua.
- ◆ en muros externos de sótanos (usar **HIDROFIX**)

## CONSUMO:

De **FIX-WALL**: 0,8 lt./m<sup>2</sup> (aplicando hasta saturación 2 manos consecutivas)



## INSTRUCCIONES DE USO:

1



Sin protección, el ladrillo visto absorbe el agua de lluvia que terminará por entrar al interior.

2



Aplicar 2 manos del **FIX-WALL** con un rodillo de lacar. (dejar 24 horas entre mano y mano).

3



Con **FIX-WALL** el agua forma pequeñas gotitas en la superficie que resbalan hacia abajo.