

FIX-WALL

Traitement INCOLORE avec effet hydro-répulsif pour surfaces verticales en brique visible, béton, grès, crêpis...

Que faut-il attendre de FIX-WALL ? :

- ◆ **FIX-WALL** est un imperméabilisant de façades.
- ◆ Avec **FIX-WALL**, vous éviterez que l'eau de pluie humidifie la façade et finisse par entrer dans votre maison.
- ◆ Il n'y a aucun doute : s'il pleut aujourd'hui et que demain vous avez de l'humidité à l'intérieur de votre logement, vous avez besoin d'appliquer **FIX-WALL** à l'extérieur de votre façade.
- ◆ En appliquant 2 ou 3 couches de **FIX-WALL**, vous obtiendrez une protection totale contre l'eau de pluie.

CONSOUMMATIONS :

De **FIX-WALL**: 0,8 l/m² (en appliquant jusqu'à saturation 2 couches consécutives)

ATTENTION :

FIX-WALL ne doit pas être utilisé :

- ◆ Pour des grès porcelaineux naturels, polis ou émaillés.
- ◆ Dans des réservoirs d'eau
- ◆ Sur des murs externes de caves (utiliser **HIDROFIX**).



INSTRUCTIONS D'UTILISATION :



1 Sans protection, la brique visible absorbe l'eau de pluie qui finira par entrer à l'intérieur.



2 Appliquer 2 couches de **FIX-WALL** avec un rouleau à laquer (laisser 24 heures entre chaque couche).



3 Avec **FIX-WALL**, l'eau forme de petites gouttes à la surface qui glissent vers le bas.