



FIX-WALL

Tratamento INCOLOR com efeito hidrorrepelente para superfícies verticais de tijolo à vista, betão, arenito, rebocos, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Paredes ou superfícies verticais ou muito inclinadas de edifícios de tijolo à vista, betão, rebocos, minerais, arenito, calcário, mármore, granito, pedras naturais, telhas, etc.
- ◆ Por não permitir a penetração de água, evita o surgimento posterior de manchas de eflorescências.
- ◆ Para aplicação em INTERIORES e EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-WALL é uma mistura incolor de polímeros de base siloxânica e diluentes orgânicos que impermeabiliza as superfícies tratadas adequadamente. O efeito hidrorrepelente será mais acentuado quanto maior for a penetração do produto, recomendando-se de 2 a 3 demãos. Não reduz significativamente a permeabilidade ao vapor de água e não altera a textura nem a cor da peça original.

CONTRA-INDICAÇÕES

FIX-WALL não deve ser usado:

- ◆ a temperaturas inferiores a + 5°C.
- ◆ para grés porcelânico natural.
- ◆ adulterando a fórmula.
- ◆ em depósitos ou zonas de água parada.
- ◆ em paredes internos de caves (aplicar **HIDROFIX**).

ARMAZENAMENTO

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 12 meses. Proteger do gelo.

APRESENTAÇÃO

FIX-WALL é fornecido em formatos de 1 e 5l.

TRATAMENTO:

