



FIX-WALL

Traitement INCOLORE à effet hydrofuge pour surfaces verticales en briques apparentes, béton, grès, enduits, ...

S'UTILISE POUR:

- ◆ Murs ou surfaces verticales ou très inclinées d'édifices à briques apparentes, béton, enduits minéraux, grès, pierres à chaux, marbre, granit, pierres naturelles, tuiles, etc.)
- ◆ Ne permettant pas à l'eau de pénétrer, il évite l'apparition de taches d'efflorescences.
- ◆ Pour INTERIEURS et EXTERIEURS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FIX-WALL est un mélange incolore de polymères à base siloxanique et de diluants organiques, qui imperméabilise les surfaces traitées correctement. L'importance de l'effet hydrofuge correspond à celle de la pénétration du produit; c'est pourquoi nous conseillons d'appliquer 2 ou 3 couches. Ne réduit pas la perméabilité à la vapeur d'eau de façon significative et n'altère ni la texture ni la couleur originelles de la pièce.

CONTRE-INDICATIONS

FIX-WALL ne doit pas être utilisé:

- ◆ à des températures inférieures à + 5°C.
- ◆ pour le grès cérame naturel.
- ◆ en modifiant sa formule.
- ◆ dans des réservoirs ou zones d'eau dormante.
- ◆ sur des murs intérieurs de caves (appliquer HIDROFIX)

STOCKAGE

Dans un lieu couvert et aéré, en le conservant bien fermé dans son emballage d'origine: 12 mois. Préserver du gel.

PRESENTATION

FIX-WALL est fourni en conditionnements de 1 l. et 5 l.

TRAITEMENT:

