



# **FIX-WALL**

**Trattamento INCOLORE con effetto idrorepellente per superfici verticali di pareti in cotto, calcestruzzo, arenaria, intonacature, ecc.**

## ***CAMPI D'APPLICAZIONE:***

- Pareti o superfici verticali o molto inclinate di edifici di muri in cotto, calcestruzzo, intonacature minerali, arenarie, pietre calcaree, marmo, granito, pietre naturali, tegole, ecc.
- Non permette la penetrazione dell'acqua ed evita così l'apparizione posteriore de macchie d'efflorescenze.
- Può essere applicato in INTERNI e in ESTERNI.

## ***Controindicazioni:***

**FIX-WALL** non deve essere usato:

- a temperature inferiori a +5°C.
- per gres porcellanato naturale
- adulterando la formula
- in depositi o zone d'acqua ristagnata
- in muri interni di cantine (applicare HIDROFIX)

## ***CARATTERISTICHE TECNICHE:***

**FIX-WALL** è un composto incolore di polimeri di base silossanica e diluenti organici che impermeabilizzano le superfici trattate convenientemente. L'effetto idrorepellente viene aumentato quanto maggiore è la penetrazione del prodotto e si raccomandano due o tre mani. Non riduce significativamente la permeabilità al vapor d'acqua e non altera la testura né il colore del pezzo originale.

## ***CONSERVAZIONE***

In luoghi coperti e ventilati, mantenendolo sempre nelle sue confezioni originali ben chiuse: 12 mesi. Preservare dalle gelate.

## ***PRESENTAZIONE:***

**FIX-WALL** è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 5 l. e 1 l.

## ***AVVERTENZA***

**FIXCER** si riserva il diritto di modificare i dati riferiti senza previo avviso e non si fa carico di nessuna responsabilità in caso di anomalie prodotte a causa di un uso del prodotto inadeguato.

## TRATTAMENTO:

Facciate di  
pietra, marmo,  
arenaia, ecc.  
Rinzaffature,  
calcestruzzo.

Lavaggio opzionale come preceda:  
- trattamento di vapore e/o  
- GRESNET diluito 1:20 e  
risciacquato con acqua  
(10l./100m<sup>2</sup>)

Facciate di  
mattoni in  
cotto

Lavaggio opzionale:  
GRESNET *plus*: applicare puro e  
risciacquare con acqua  
Consumo: 70l./100 m<sup>2</sup>

aspettare che  
si asciughi

Supporto PULITO  
ED ASCIUTTO  
(aumenta la  
penetrazione del prodotto)

1<sup>a</sup> mano

Fix-Wall  
0,4l./m<sup>2</sup>  
(applicare fino  
a saturazione)

trascorse 24 ore

2<sup>a</sup> mano

Fix-Wall  
0,4l./m<sup>2</sup>  
(applicare fino  
a saturazione)

- applicare i prodotti con pennello, spugna o airless