

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del producto

FIXACER EXTRA



Nombre y dirección del fabricante

Fixcer Products, S.A.
Ctra. Sant Cugat, Km 3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso

Identificación: C1 T

Usos: Cemento cola para el pegado de azulejo y gres en interiores y piezas de absorción >3% en pavimentos exteriores.

| | | |
|---|--|--------------------------|
| CE Año: 08 | Norma de referencia: EN 12004 para azulejo y gres Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso Usos previstos: baldosas para suelos y paredes, en interiores, y piezas de absorción >3% en pavimentos exteriores. | |
| Nombre y dirección del fabricante: | FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona) | |
| Lista de características | Valores declarados | Métodos de ensayo |
| Adherencia <i>Resistencia a la tracción</i> | - adherencia inicial: Tipo C1 de la EN 12004 | EN 1348 apartado 8.2 |
| Durabilidad | | |
| Acción de envejecimiento con calor | - adherencia después de envejecimiento con calor: Tipo C1 de la EN 12004 | EN 1348 apartado 8.4 |
| Acción de humedad con agua | - adherencia después de inmersión en agua: Tipo C1 de la EN 12004 | EN 1348 apartado 8.3 |
| Ciclo hielo/deshielo | - adherencia después de ciclos hielo/deshielo: Tipo C1 de la EN 12004 | EN 1348 apartado 8.5 |

Disposiciones del producto

Adherencia inicial:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con piezas porosas según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con piezas porosas según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con piezas porosas según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con piezas porosas según EN 1348 apartado 8.5

Tiempo abierto: adherencia:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ después de 20 min, según EN 1346

Deslizamiento:

$\leq 0,5 \text{ mm}$, con piezas porosas según EN 1308

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.