

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del producto

FIXAFLEX



Nombre y dirección del fabricante

Fixcer Products, S.A.
 Ctra. Sant Cugat, Km 3
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso.

Clasificación: C2T

Usos: Cemento cola flexible con EXTRAORDINARIA ADHERENCIA. Ideal para pavimentos exteriores y en soportes de deformabilidad media.

<p>CE Año: 08</p>	<p>Norma de referencia: EN 12004 Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso Usos previstos: interiores y exteriores, para el pegado de gres y gres porcelánico con alta flexibilidad.</p>	
<p>Nombre y dirección del fabricante: FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)</p>		
Lista de características	Valores declarados	Métodos de ensayo
<p>Adherencia <i>Resistencia a la tracción</i></p>	<p>- adherencia inicial: Tipo C2 EN 12004</p>	<p>EN 1348 apartado 8.2</p>
Durabilidad		
<p>Acción de envejecimiento con calor</p>	<p>- adherencia después de envejecimiento con calor: Tipo C2 EN 12004</p>	<p>EN 1348 apartado 8.4</p>
<p>Acción de humedad con agua</p>	<p>- adherencia después de inmersión en agua: Tipo C2 EN 12004</p>	<p>EN 1348 apartado 8.3</p>
<p>Ciclo hielo/deshielo</p>	<p>- adherencia después de ciclos hielo/deshielo: Tipo C2 EN 12004</p>	<p>EN 1348 apartado 8.5</p>

Disposiciones del producto

Adherencia inicial:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.5

Adherencia según tiempo abierto:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, después de 20 minutos según EN 1346

Descuelgue:

$\leq 0,5 \text{ mm.}$, según EN 1308

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping stroke that crosses the line.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.