

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**Produit :**

**FIXAFLEX**



**Nom, raison social et adresse :**

Fixcer Products, S.A.  
 Ctra. Sant Cugat, Km 3  
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona- España)  
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Fabrique: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

**Description:**

Type d'adhésive: adhésive formulé à base de ciment

Classification: C2T

S'utilisé pour: Ciment-colle élastique de HAUT POUVOIR ADHÉSIF pour la fixation de grès et grès porcelanique sur planchers extérieurs.

<p><b>CE</b> Année: 08</p>	<p><b>Directives:</b> EN 12004  <b>Type d'adhésive:</b> adhésive formulé à base de ciment  <b>S'utilisé pour :</b> intérieurs et extérieurs, pour le collage de grès et grès porcelanique.</p>	
<p><b>Nom, raison social et adresse :</b> FIXCER PRODUCTS, S.A.                  Ctra. Sant Cugat, Km 3                  08290 Cerdanyola del Vallès                  (Barcelona)</p>		
<b>Caractéristiques Techniques</b>	<b>Rendements</b>	<b>Méthodes d'essai</b>
<p><b>Adhérence</b>  <i>Résistance à l'arrachage</i></p>	<p>- adhérence initial:  <b>Type C2 EN 12004</b></p>	<p>EN 1348                  section 8.2</p>
<b>Durabilité</b>		
<p><b>Résistance au vieillissement avec chaleur</b></p>	<p>- adhérence après vieillissement avec chaleur:  <b>Type C2 EN 12004</b></p>	<p>EN 1348                  section 8.4</p>
<p><b>Résistance à l'humidité</b></p>	<p>- adhérence après immersion dans eau:  <b>Type C2 EN 12004</b></p>	<p>EN 1348                  section 8.3</p>
<p><b>Cycles gel/dégel</b></p>	<p>- adhérence après de cycles gel/dégel:  <b>Type C2 EN 12004</b></p>	<p>EN 1348                  section 8.5</p>

**Caractéristiques Techniques :**

Adhérence initial:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.2

Adhérence après vieillissement avec chaleur:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.4

Adhérence après immersion dans eau:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.3

Adhérence après de cycles gel/dégel:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.5

Temps ouvert: adhérence:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  après 20 min, selon EN 1346

Glissade:

$\leq 0,5 \text{ mm}$ , selon EN 1308

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping stroke that crosses the line.

JORDI COLOMA  
Gérent  
FIXCER PRODUCTS, S.A.