

**Nombre del producto****FIXAGRES FLEX  
CAPA GRUESA****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.  
Ctra. Sant Cugat, Km 3  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

**Descripción del producto**

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso.

Clasificación: C2 FT

Usos: Cemento cola flexible de ALTA ADHERENCIA para el pegado de cerámica y gres. Especial para gres porcelánico en capa gruesa.

<b>CE</b> Año: 08	<b>Norma de referencia:</b> EN 12004 <b>Tipo de adhesivo:</b> adhesivo cementoso <b>Usos previstos:</b> interiores y pavimentos exteriores, para para el pegado de gres y gres porcelánico en capa gruesa.	
<b>Nombre y dirección del fabricante:</b> <p style="text-align: center;">FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)</p>		
<b>Lista de características</b>	<b>Valores declarados</b>	<b>Métodos de ensayo</b>
<b>Adherencia</b> <i>Resistencia a la tracción</i>	- adherencia inicial: <b>Tipo C2 EN 12004</b>	EN 1348 apartado 8.2
<b>Durabilidad</b>		
<b>Acción de envejecimiento con calor</b>	- adherencia después de envejecimiento con calor: <b>Tipo C2 EN 12004</b>	EN 1348 apartado 8.4
<b>Acción de humedad con agua</b>	- adherencia después de inmersión en agua: <b>Tipo C2 EN 12004</b>	EN 1348 apartado 8.3
<b>Ciclo hielo/deshielo</b>	- adherencia después de ciclos hielo/deshielo: <b>Tipo C2 EN 12004</b>	EN 1348 apartado 8.5

**Disposiciones del producto**

Adherencia inicial:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ , a las 24 horas, según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , según EN 1348 apartado 8.5

Adherencia según tiempo abierto:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ , después de 10 minutos según EN 1346

Descuelgue:

$\leq 0,5 \text{ mm.}$ , según EN 1308

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

JORDI COLOMA  
Gerente  
FIXCER PRODUCTS, S.A.