

FIXAQUA PRIMER

Imprimación epoxi aplicable sobre soportes de mortero **MOJADOS, sucios o disgregables, como promotor de adherencia.**

Preparación del soporte:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** puede aplicarse en **soportes con polvo**, porque lo fijará y lo pegará a la base existente, pero **NO** deben haber montañitas de arena. La arena se debe barrer antes.
- ◆ **FIXAQUA PRIMER** puede aplicarse también, en **soportes mojados**, ya que reacciona con el agua y evita que la humedad remonte hacia arriba.
- ◆ **FIXAQUA PRIMER** es también un buen **tapa-poros** para aplicarlo en pavimentos industriales de hormigón que sean viejos o polvorientos.

Preparación de la mezcla:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** es un bi-componente. Hay que mezclar el cubo pequeño con el cubo grande.
- ◆ Mezclar lentamente con un agitador eléctrico durante 2-3 minutos.
- ◆ No añadir **NUNCA** ni agua, ni arena, ni disolventes,...

Aplicación de la mezcla:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** es muy fluido: se aplica muy fácil usando un rodillo de pelo largo.
- ◆ Debemos aplicarlo con generosidad por toda la superficie, intentando repartirlo uniformemente.



Usar un rodillo de pelo largo.

ATENCIÓN

No usar **FIXAQUA PRIMER**:

- ◆ En soportes llenos de arena, desconches, grasa,...
- ◆ Para sellar fisuras del hormigón (usar **EPOXICOL**).
- ◆ Para imprimir madera (usar **EPOXIPRIM**).
- ◆ Para imprimir yeso (usar **HIDROPRIMER**).



También es un buen tapa-poros en pavimentos industriales

CONSUMO:


FIXAQUA PRIMER: 300 gr./m² aplicado con rodillo de pelo largo

Instrucciones de uso:

FIXCER

PINTURAS IMPERMEABLES

1



- Mezclar el cubo pequeño con el cubo grande. Mezclar lentamente con batidor eléctrico. **NO** añadir nada más.

2




- Aplicar el **FIXAQUA PRIMER** con un rodillo de pelo largo. Hacer pasadas uniformes cubriéndolo todo.

3




- **FIXAQUA PRIMER** es como "leche": se aplica muy fácil.

4



- Una vez seco, el soporte toma un aspecto cristalino. Antes de las primeras 24 horas debemos aplicar el siguiente producto.

5



- En el caso de tener esquinas o juntas podemos sellarlas con **SELLALASTIC** antes de proceder al siguiente paso.

6



- Finalmente podemos aplicar el **FIXAQUA FILM** siguiendo las siguientes instrucciones de uso.

