

**Nombre del producto****FIXCOLOR****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.  
 Ctra. Sant Cugat, Km 3  
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

**Descripción del producto**

Tipo de adhesivo: material de rejuntado cementoso

Identificación: CG2 W Ar

Usos: sellado de juntas entre baldosas de pavimentos y revestimientos, tanto en INTERIORES como EXTERIORES. Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos, cerámica, mosaico vítreo, gres extrusionado, ladrillos, piedras naturales, mármoles, baldosas hidráulicas, terracotas, PISCINAS,...

<b>CE</b> Año: 04	<b>Norma de referencia:</b> EN 13.888 <b>Tipo de adhesivo:</b> material de rejuntado cementoso <b>Usos previstos:</b> sellado de juntas entre baldosas, en paredes y suelos, en interiores y exteriores.	
<b>Nombre y dirección del fabricante:</b>		
FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)		
<b>Lista de características</b>	<b>Valores declarados</b>	<b>Métodos de ensayo</b>
<b>Resistencia a la abrasión</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-2
<b>Resistencia a la flexión c.n.</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-3
<b>Resistencia a la flexión después de ciclos hielo-deshielo</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-3
<b>Resistencia a la compresión c.n.</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-3
<b>Resistencia a la compresión después de ciclos hielo-deshielo</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-3
<b>Retracción</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-4
<b>Absorción de agua después 30 m.</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-5
<b>Absorción de agua después 4 h.</b>	<b>Tipo CG2 W Ar de la EN 13888</b>	EN 12808-5

**Disposiciones del producto**

Resistencia a la abrasión:

$\leq 1.000 \text{ mm}^3$ , según EN 12.808-2

Resistencia a la flexión después de almacenamiento en seco:

$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ , según EN 12.808-3

Resistencia a la flexión después de ciclos hielo-deshielo:

$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ , según EN 12.808-3

Resistencia a la compresión después de almacenamiento en seco:

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ , según EN 12.808-3

Resistencia a la compresión después de ciclos hielo-deshielo:

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ , según EN 12.808-3

Retracción:

$\leq 2 \text{ mm/m}$ , según EN 12.808-4

Absorción de agua después de 30 min.:

$\leq 2 \text{ g.}$  según EN 12.808-5

Absorción de agua después de 4 horas:

$\leq 5 \text{ g.}$  según EN 12.808-5



JORDI COLOMA  
Gerente  
FIXCER PRODUCTS, S.A.