

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**Produit :**

**FIXMARMOL**



**Nom, raison social et adresse :**

Fixcer Products, S.A.  
 Ctra. Sant Cugat, Km 3  
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona- España)  
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Fabrique: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

**Description:**

Type d'adhésive: adhésive formulé à base de ciment

Classification: C2FT

S'utilisé pour: Ciment-colle élastique de HAUT POUVOIR ADHÉSIF pour la fixation de pierres naturelles tels que le granit ou le marbre, en évitant, dans une grande mesure, l'apparition de phénomènes d'efflorescences sur la surface des pièces.

<b>CE</b> Année: 06	<b>Directives:</b> EN 12004 <b>Type d'adhésive:</b> adhésive formulé à base de ciment <b>S'utilisé pour :</b> intérieurs et extérieurs, pour le collage de grès, grès porcelanique et pierres naturelles.	
<b>Nom, raison social et adresse :</b>		
FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)		
<b>Caractéristiques Techniques</b>	<b>Rendements</b>	<b>Méthodes d'essai</b>
<b>Adhérence</b> <i>Résistance à l'arrachage</i>	- adhérence initial: <b>Type C2 EN 12004</b>	EN 1348 section 8.2
<b>Durabilité</b>		
<b>Résistance au vieillissement avec chaleur</b>	- adhérence après vieillissement avec chaleur: <b>Type C2 EN 12004</b>	EN 1348 section 8.4
<b>Résistance à l'humidité</b>	- adhérence après immersion dans eau: <b>Type C2 EN 12004</b>	EN 1348 section 8.3
<b>Cycles gel/dégel</b>	- adhérence après de cycles gel/dégel: <b>Type C2 EN 12004</b>	EN 1348 section 8.5

**Caractéristiques Techniques :**

Adhérence initial:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ , après 24 heures, selon EN 1348 section 8.2

Adhérence après vieillissement avec chaleur:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.4

Adhérence après immersion dans eau:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.3

Adhérence après de cycles gel/dégel:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ , selon EN 1348 section 8.5

Temps ouvert: adhérence:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  après 10 min, selon EN 1346

Glissade:

$\leq 0,5 \text{ mm}$ , selon EN 1308

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping stroke that crosses the line.

JORDI COLOMA  
Gérent  
FIXCER PRODUCTS, S.A.