

Nombre del producto**FIXMAX S2****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.
 Ctra. Sant Cugat, Km 3
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso.

Clasificación: C2TE S2

Usos: Cemento cola de EXTREMA FLEXIBILIDAD y con EXTRAORDINARIA ADHERENCIA. Ideal para exteriores, fachadas y en soportes rígidos de deformabilidad media-alta.

CE Año: 07	Norma de referencia: EN 12004 y EN 12002 Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso Usos previstos: interiores y exteriores, para el pegado de gres y gres porcelánico con EXTREMA flexibilidad.	
Nombre y dirección del fabricante:	FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)	
Lista de características	Valores declarados	Métodos de ensayo
Adherencia <i>Resistencia a la tracción</i>	- adherencia inicial: Tipo C2 EN 12004	EN 1348 apartado 8.2
Durabilidad		
Acción de envejecimiento con calor	- adherencia después de envejecimiento con calor: Tipo C2 EN 12004	EN 1348 apartado 8.4
Acción de humedad con agua	- adherencia después de inmersión en agua: Tipo C2 EN 12004	EN 1348 apartado 8.3
Ciclo hielo/deshielo	- adherencia después de ciclos hielo/deshielo: Tipo C2 EN 12004	EN 1348 apartado 8.5
Deformación transversal	- flexa según condiciones del ensayo: Tipo S2 EN 12002	EN 12002

Disposiciones del producto

Adherencia inicial:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.5

Adherencia según tiempo abierto:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, después de 20 minutos según EN 1346

Descuelgue:

$\leq 0,5 \text{ mm.}$, según EN 1308

Adherencia según tiempo abierto largo:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, después de 30 minutos según EN 1346

Deformación transversal:

$\geq 5 \text{ mm}$, de flecha según EN 12002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.