

# FIXSET

## Ciment-colle d'une grande plasticité pour le collage et jointoiment de la mosaïque vitrée dans les piscines.

### Préparation du support :

- ◆ Le support où vous collerez la céramique sera du mortier ou du placoplâtre.
- ◆ Le support doit être propre, résistant et il ne doit pas se défaire.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, mouiller le support en mortier avec de l'eau avant de commencer à coller la céramique.

### Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 5,8 litres d'eau avec 25 kg de **FIXSET GRIS**, ou mélanger 6,1 litres d'eau avec 25 kg de **FIXSET BLANC**.
- ◆ Mélanger lentement avec une perceuse électrique et un batteur.
- ◆ Mélanger trop rapidement peut entraîner des bulles dans la pâte de ciment.
- ◆ Mélanger à la main peut faire en sorte que les additifs ne se répartissent pas bien et le ciment-colle n'aura pas la qualité appropriée.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau avec le mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.

### ATTENTION :

**FIXSET** ne doit pas être utilisé :

- ◆ En l'appliquant par touche : il doit être appliqué avec une truelle dentée.
- ◆ Sur du bois, du métal ou du PVC (utiliser **ELASTICER**).
- ◆ Sur des supports soumis à d'extrêmes vibrations.
- ◆ Sur **HIDROFIX** (utiliser **TECNOCOL FLEX**).



Sans FIXSET, apte pour les sols et revêtements.



Utiliser une truelle dentée.


### Application du mélange :

- ◆ Utiliser toujours une **TRUELLE DENTÉE**.
- ◆ Pour une céramique mesurant par exemple 30 x 30 cm, utiliser une truelle dentée de 10 x 10 mm ; et pour coller une mosaïque vitrée de 2,5 x 2,5 cm par exemple, utiliser une truelle dentée de 6 x 6 mm.
- ◆ Ne jamais mouiller les pièces.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION : COLLAGE DE MOSAÏQUE VITRÉE DANS LES PISCINES**

**1**  Avec une truelle dentée de 6 mm, étaler le **FIXSET** sur le support en mortier et poser la mosaïque.

**2**  « Tapoter » avec force la mosaïque à l'aide de la **FIX-SPATULE**. Ce faisant,...

**3**  ... le **FIXSET** « en trop » ressortira par les joints et c'est avec ce ciment que vous jointoierez la mosaïque.

**4**  Vous utiliserez à nouveau la **FIX-SPATULE** en effectuant plusieurs passages en diagonal sur les joints.

**5**  Après 15-20 minutes, vous pouvez nettoyer le voile blanchâtre avec un peu d'eau et une éponge.

**6**  Vous avez rapidement collé et jointoyé la mosaïque avec un produit unique : le **FIXSET**.

**CONSOMMATIONS :**

Mosaïque jusqu'à 5 x 5 cm :	truelle dentée de 3 mm	env. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
Dalle jusqu'à 15 x 15 cm :	truelle dentée de 6 mm	env. 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>
Dalle de grand format :	truelle dentée de 10 mm	env. 4,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pour coller et jointer de la mosaïque vitrée</b>		
Mosaïque vitrée jusqu'à 5 x 5 cm :	truelle dentée de 3 mm	env. 3,4 kg/m <sup>2</sup>