

# FIXSET

## Ciment colle à grande plasticité pour le collage et le jointoiment de mosaïque vitrée dans les piscines.

### Préparation du support :

- ◆ Le support sur lequel vous collerez la céramique sera du mortier ou du gunite.
- ◆ Le support doit être propre, résistant et solide.
- ◆ La température ambiante doit être entre +5°C et +35°C.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, vous devez mouiller le support en mortier à l'eau avant de commencer à coller la céramique.

### Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 5,8 l. d'eau et 25 kg de **FIXSET GRIS**, ou mélanger 6,1 l. d'eau et 25 kg de **FIXSET BLANC**.
- ◆ Mélanger lentement à l'aide d'une perceuse électrique et d'un batteur.
- ◆ Un mélange trop rapide entraînera l'apparition de bulles dans la pâte de ciment.
- ◆ Un mélange à la main provoquera une mauvaise distribution des additifs et une mauvaise qualité du ciment colle.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau à l'aide du mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.



### ATTENTION

**FIXSET** ne doit pas être utilisé :

- ◆ Avec une application par touches : il doit être appliqué avec une truelle dentée.
- ◆ Sur du bois, métal ou PVC (utiliser **ELASTICER**).
- ◆ Sur des supports soumis à d'extrêmes vibrations.
- ◆ Sur **HIDROELASTIC** (utiliser **TECNOCOL FLEX**).



FIXSET : compatible avec sols et revêtements.



Usar una llana dentada.

### Application du mélange :

- ◆ Utiliser toujours une **TRUELLE DENTÉE**.
- ◆ Pour une céramique d'environ 30 x 30 cm, utiliser une truelle dentée de 10 x 10 mm ; et pour coller de la mosaïque vitrée de 2,5 x 2,5 cm par exemple, utiliser une truelle dentée de 6 x 6 mm.
- ◆ Ne jamais mouiller les pièces.

**MODE D'EMPLOI : COLLAGE DE MOSAÏQUE VITRÉE DANS LES PISCINES**

**1**

Avec une truelle dentée de 6 mm, étaler le **FIXSET** sur le support en mortier et poser la mosaïque.



Ensuite


**2**

Ensuite, « taper » avec force sur la mosaïque à l'aide de la **FIX-SPATULE**. Ce faisant...


**3**

...le **FIXSET** « en trop » ressortira par les joints et avec ce ciment vous pourrez jointoyer la mosaïque.


**4**

Vous utiliserez à nouveau la **FIX-SPATULE** pour passer en diagonal sur les joints.


 laisser sécher  
15-20 minutes

**5**

Après 15-20 minutes, vous pourrez nettoyer le voile blanchâtre avec un peu d'eau et une éponge.


 Laisser sécher au  
minimum 7 jours

**6**

Vous avez rapidement collé et jointoyé la mosaïque avec un produit unique : le **FIXSET**.

**CONSOMMATIONS :**

Pour coller et jointoyer de la mosaïque vitrée :		
Mosaïque vitrée jusqu'à 5 x 5 cm :	l'truelle dentée de 6 mm.	env. 3,4 kg/m <sup>2</sup>