

HIDROPRIMER i HIDROFILM

Impermeabilització de dutxes i banys.

¿ón i com podem aplicar HIDROFILM?:

- ◆ **HIDROFILM** és un producte adequat per impermeabilitzar **parets i terres** d'interiors, en estances com banys i cuines.
- ◆ Aquestes parets o terres poden ser de guix, de morter, "ladriyeso", arrebossats de calç, etc. Sigui quina sigui la superfície, haurà d'estar seca, de manera que:
 - si és de guix ha de tenir una humitat inferior a 0,3%
 - si és de morter ha de tenir una humitat inferior a 0,5%
- ◆ En TOTS aquests suports absorbents, **SEMPRE** aplicarem una imprimació prèvia amb el producte **HIDROPRIMER**.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +40°C.



ATENCIÓ

- ◆ No usar **HIDROFILM** en suports porosos sense imprimació d'**HIDROPRI-MER**.
- ◆ No usar **HIDROFILM** en piscines (usar **HIDROFIX**).
- ◆ No usar **HIDROFILM** en terraces o balcons (usar **FIXAQUA FILM**).

¿com són l'HIDROPRIMER i l'HIDROFILM?:

- ◆ Els dos són productes que estan preparats per ser usats:
 - l'**HIDROPRIMER** és un líquid de color blau.
 - l'**HIDROFILM** és una pasta de color groc.
- ◆ No s'han de mesclar amb res, però el que sí farem és agitar-los una mica per homogeneitzar el producte.



Són productes llestos per ser usats.



Impermeabilització de dutxes.

CONSUMS:

HIDROPRIMER	0,08-0,15 litres/m ² (segons l'absorció del suport)
HIDROFILM	1,0-1,25 Kg/m ² (2 capes)


1



- Aplicar **HIDROPRIMER** amb un pinzell ample.




2



- Col·locar la **FIX-BANDA** auto-adhesiva en totes les cantonades i angles.


3



- **1ª mà:** aplicar l'**HIDROFILM** amb un rodet de lacar de pèl curt.



4



- **2ª mà:** aplicar una altra mà d'**HIDROFILM** en sentit contrari.

a continuació



5



- Enganxar la ceràmica amb ciment cola flexible.



6



- Rejuntar el plat de dutxa ceràmic amb **CERPOXI**.

