

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Produit :

JUNTATEC



Nom, raison social et adresse :

Fixcer Products, S.A.
Ctra. Sant Cugat, Km 3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona- España)
Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Fabrique: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Description:

Type d'adhésive: mortier coloré pour sceller des joints formulé à base de ciment.

Classification: CG2 W Ar

S'utilisé pour: mortier pour le scellement de joints de 0 à 16 mm, résistant aux légères agressions chimiques et très résistant aux hautes températures. Idéal pour les PISCINES.

CE Année: 07	Directives: EN 13.888 Type d'adhésive: formulé à base de ciment S'utilisé pour : intérieurs et extérieurs, pour sceller les joints entre carreaux.	
Nom, raison social et adresse : FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)		
Caractéristiques Techniques	Rendements	Méthodes d'essai
Résistance à l'abrasion	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-2
Résistance à la flexion s.c.	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-3
Résistance à la flexion après de cycles gel/dégel	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-3
Résistance à la compression s.c.	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-3
Résistance à la compression après de cycles gel/dégel	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-3
Contraction	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-4
Absorption de l'eau après 30 m.	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-5
Absorption de l'eau après 4 h.	Type CG2 W Ar EN 13888	EN 12808-5

Caractéristiques Techniques :

Résistance à l'abrasion:

$\leq 1.000 \text{ mm}^3$, selon EN 12808-2

Résistance à la flexion s.c.:

$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$, selon EN 12808-3

Résistance à la flexion après de cycles gel/dégel:

$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$, selon EN 12808-3

Résistance à la compression s.c.:

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$, selon EN 12808-3

Résistance à la compression après de cycles gel/dégel:

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$, selon EN 12808-3

Contraction:

$\leq 2 \text{ mm/m}$, selon EN 12808-4

Absorption de l'eau après 30 m.:

$\leq 2 \text{ g.}$, selon EN 12808-5

Absorption de l'eau après 4 h.:

$\leq 5 \text{ g.}$, selon EN 12808-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large 'A' and 'H'.

JORDI COLOMA
Gérent
FIXCER PRODUCTS, S.A.