

# JUNTATEC

**Morter per segellar juntes de 0 a 16 mm resistent a les agressions químiques i molt resistent a les altes temperatures. Ideal per PISCINES.**

## Preparació de les juntes:

- ◆ Les juntes han d'estar netes i sense pols.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C y +30°C.
- ◆ Deixar 24 hores entre l'adhesió de les peces i el rejuntat.
- ◆ A l'estiu, quan faci molta calor, hauríem de remullar amb aigua les juntes, abans d'iniciar el rejuntat.

## Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,75 lts. d'aigua amb 25 Kg de **JUNTATEC**, ó mesclar 2,3 lts.d'aigua amb 10 Kg de **JUNTATEC**.
- ◆ Mesclar amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la superfície de les juntes.
- ◆ Mesclar massa lent o a mà, provocarà que el pigment que dóna el color a la pasta, no es distribueixi bé i en el futur la junta podria destenyir.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per ser aplicada.



## ATENCIÓ

**JUNTATEC** no s'ha d'usar:

- ◆ Per juntes resistent als àcids (usar **CERPOXI**).
- ◆ Per juntes de dilatació anti-àcides (usar **SELLAFIX**).
- ◆ Mesclat amb aigües brutes o amb calç (sortirien diferències de color a les juntes).



La millor junta per les platges i vas de la piscina.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

## Aplicació de la mescla:

- ◆ Re-omplir les juntes amb la **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Fer passades en diagonal a les juntes perquè la **FIX-ESPÁTULA** no ensopegui amb els costats de la ceràmica.
- ◆ A mesura que anem rejuntant, hem de recollir tots els excessos amb la mateixa **FIX-ESPÁTULA**.

**Neteja:**

- ◆ Passats 30 minuts, netejar les peces amb la **FIX-ESPONJA** o la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, lleugerament humides amb aigua.
- ◆ Si usem la **FIX-ESPONJA**, NO ha d'estar xopa d'aigua: només ha d'estar humida.
- ◆ Podem netejar les eines amb el cubell especial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Només s'ha de fer una única neteja: si en fem més, només aconseguirem debilitar el color i la resistència de la junta.


 Usar el **FIX-BUCKET** y la **FIX-ESPONJA**.

**Neteja final:**

- ◆ Al dia següent, eliminar la pel·lícula de color amb un drap sec.
- ◆ No és necessari usar res més: ni aigua, ni fregall,... només un drap o esponja secs.


 Usar la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**.

**Neteja final en peces rugoses:**

- ◆ Passats 7 dies des del rejuntat, eliminar els residus amb 1 part de l'àcid **GRESNET** i 10 parts d'aigua.


 Si és precís usar **GRESNET**.

**CONSUMS:**

Tamany (mm.)	Gruix (mm.)	Junta (mm.)	Rendiment (Kg/m <sup>2</sup> )
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64



Rejuntat hidro-repel.lent en piscines.