

# PLASTICAL

## Massilla per fer lliscats fins com a preparació de parets de guix o cartró-guix per ser posteriorment pintades.



### ATENCIÓ

**PLASTICAL** no s'ha d'usar:

- ◆ En exteriors.
- ◆ En parets de Pladur sotmeses a vibracions o cops. (usar **PASTA PREPARADA**)
- ◆ Per enganxar ceràmica (usar **FIXAGRES FLEX YESO**)

### CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Reparació, **lliscats**, sanejament, farcits, esteses, retocs, **anivellaments**, etc., en definitiva qualsevol preparació prèvia a executar en parets de guix, escaiola o cartró-guix per posteriorment poder ser pintades o empaperades.
- ◆ Re-omplir **esquerdes en el guix** de fins a 2 mm. sense retracció.
- ◆ Ideal per fer **lliscats de sostres** a contra-gravetat.
- ◆ Ideal per reparar **motllures d'escaiola**.
- ◆ També es ideal per **subjectar caixes i tubs** coarrugats elèctrics.

### CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

**PLASTICAL** és un preparat en pols d'avançada formulació. Mesclat amb aigua aconseguim una pasta molt cremosa fàcilment espatulable, ideal pel lliscat en capa fina de parets de guix o escaiola. Les seves característiques tècniques el distingeixen per ser:

- de polit molt fàcil.
- de ràpid assecatge.
- d'ús professional i pel bricolatge.
- no s'encongeix ni s'esquerda.
- té un gran rendiment.
- aconseguim acabats fins i molt durs.
- la planimetria final és perfecta.



Ideal para rellenar pequeñas fisuras.

### COM S'USA:

- ◆ **Support:**  
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, ceres, olis y greixos, i estaran perfectament secs.
- ◆ **Preparació de la mescla:**  
Mesclar aproximadament 5 litres d'aigua amb cada 10 Kg. de **PLASTICAL**, fins a la seva homogeneització; usar mesclador elèctric lent, no obstant també es pot mesclar a mà amb una espàtula; deixar 1 minut de repòs; re-mesclar per tenir la pasta llesta per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**  
**PLASTICAL** s'aplica **MOLT** fàcilment amb una espàtula metàl·lica. Aplicar-lo a la paret o sostre tot anivellant-lo i re-omplint totes les fissures o forats. Fer suficient pressió per què el producte penetri en profunditat.
- ◆ **Polit de la superfície:**  
Deixar asseca mínim 30 minuts depenent de la temperatura i humetat ambientals i procedir a polir-lo acuradame. Aquest



procés és molt senzill amb **PLASTICAL**.

◆ **Pintat final:**

En general al dia següent ja podrem pintar o empaperar les nostres parets. **PLASTICAL** enmascara perfectament les imperfeccions aconseguint un resultat estètic final excel·lent.



Espatular i re-omplir totes les esquerdes i forats.



Deixar assecar mínim uns 30 minuts.



Amb **PLASTICAL** el procés de polit és MOLT senzill.

**CONSUMS:**

PLASTICAL	cada 1000 cm <sup>3</sup> es consumeixen 1,8 Kgs.
-----------	---

**DADES TÈNIQUES**

**FIXCER PLASTICAL**

**PRODUCTE:**

- Tipus: Preparat ideat per a la reparació de fissures i forats en parets de guix, escaiola o cartró-guix.
- Densitat en pols: 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- Granulometria: ultra-fina.
- Toxicitat: Irritant, evitar el contacte amb la pell i ulls.

**APLICACIÓ:**

- Aigua de la mescla: 5,0 litres / pot 10 Kg.
- Densitat de la mescla: 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- pH de la mescla: 12,8
- Temperatura d'aplicació: + 5°C a + 35°C
- Vida útil: 2-3 hores
- Pintable: a les 24 hores
- Per re-omplir fissures de fins a: 2 mm.

**RENDIMENTS FINALS:**

- Resistència al desgast: excel·lent
- Flexibilitat: bona

**EMMAGATZEMATGE:**

- En llocs coberts, secs i ventilats: 12 mesos

**PRESENTACIÓ:**

- Es subministra en: 1 Kg. i 10 Kg. en color Blanc