

PLASTICAL

Mastique para estuque e preparação de paredes de gesso ou cartão-gesso para serem posteriormente pintadas.



ATENÇÃO

○ **PLASTICAL** não deve ser utilizado:

- ◆ em exteriores;
- ◆ em paramentos de pladur sujeitos a vibrações ou choques. (utilizar **PASTA PREPARADA**)
- ◆ Para colar cerâmica (utilizar **FIXAGRES FLEX YESO**)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Reparação, **estuque**, saneamento, enchimentos, **acabamentos**, estiramentos, retoques, **nivelamentos**, etc., em absolutamente qualquer preparação anterior a executar em paredes de gesso, escaiola ou cartão-gesso para proceder posteriormente à sua pintura ou revestimento com papel.
- ◆ Enche **fissuras no gesso** de até 2 mm. sem diminuir ou retrair-se.
- ◆ Ideal para **estucar tectos** em contra-gravidade.
- ◆ Ideal para reparar **molduras de escaiola**.
- ◆ Também é ideal para **fixar caixas e tubos** ondulados eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **PLASTICAL** é um preparado em pó com uma fórmula avançada. Ao misturá-lo com água conseguimos uma pasta muito cremosa e que se espalha facilmente com uma espátula, ideal para o alisamento de uma camada fina em paramentos de gesso ou escaiola. As suas características técnicas distinguem-no por ser:

- de lixagem muito fácil;
- de secagem rápida;
- de uso profissional e para a bricolage;
- de características não redutoras, sendo que não se retrai ou abre fissuras;
- de um elevado desempenho;
- possível obter-se acabamentos finos e muito rígidos;
- perfeito na sua planimetria final.



Ideal para preencher pequenas fissuras.

MODO DE USAR

- ◆ **Suporte:**
Todos os suportes devem ser resistentes, sólidos e estar limpos de pó, ceras, óleos e gorduras e perfeitamente endurecidos.
- ◆ **Preparação da mistura:**
Misturar aproximadamente 5 litros de água com cada 10 kg de **PLASTICAL**, até à sua homogeneização; utilizar um misturador eléctrico com baixa rotação, ainda que também possa ser misturado manualmente com uma espátula; deixar repousar 1 minuto; misturar novamente para conseguir a pasta pronta a ser utilizada.
- ◆ **Aplicação da mistura:**
O **PLASTICAL** aplica-se MUITO facilmente com uma espátula metálica. Aplicá-lo na parede ou tecto, nivelando e preenchendo todas as fissuras e cavidades. Exercer pressão suficiente para que o produto penetre em profundidade.
- ◆ **Lixagem da superfície:**
Deixar secar no mínimo 30 minutos



dependendo da temperatura e humidade ambientes e proceder cuidadosamente à lixagem. Este processo é muito simples com **PLASTICAL**.

◆ **Pintura final:**

Em geral, no dia seguinte já é possível pintar ou colocar papel nas paredes tratadas. O **PLASTICAL** dissimula perfeitamente as imperfeições conseguindo um resultado estético final excelente.



Espatular e preencher todas as fissuras e cavidades.



Deixar secar no mínimo durante 30 minutos.



Com **PLASTICAL** o processo de lixagem é MUITO simple.

CONSUMOS:	
PLASTICAL	a cada 1 000 cm ³ consomem-se 1,8 kg

DADOS TÉCNICOS	FIXCER PLASTICAL
PRODUCTO: _____	
• Tipo:	Preparado para a reparação de fissuras e cavidades em paredes de gesso, escaiola ou cartão-gesso.
• Densidade em pó:	1,0 g/cm ³
• Granulometria:	ultra-fina.
• Toxicidade:	Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos
APLICAÇÃO: _____	
• Água de amassado:	5,0 litros / lata de 10 kg
• Densidade da mistura:	1,8 g/cm ³
• pH da mistura:	12,8
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 35°C
• Vida útil:	2-3 horas
• Pode ser pintado:	após 24 horas
• Preenche fissuras de até:	2 mm.
PRESTAÇÕES FINAIS: _____	
• Resistência ao desgaste:	excelente
• Flexibilidade:	boa
ARMAZENAMENTO: _____	
• Em locais cobertos, secos e ventilados:	12 meses
APRESENTAÇÃO: _____	
Fornecido em:	1 kg e 10 kg em cor Branca