

# SELLALASTIC

## Massilla de poliuretà d'extraordinària ELASTICITAT, ideal per JUNTES DE DILATACIÓ.

### ¿ón i com podem aplicar SELLALASTIC?:

- ◆ Podem fer juntes de dilatació amb **SELLALASTIC** en parets i en paviments, en interiors i en exteriors.
- ◆ Podem usar-lo en formigó, en ceràmica, en morter, en alumini, en vidre, en fusta,...
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +40°C.

### Preparació de les juntes:

#### S'han de respectar 3 consells bàsics:

- ◆ **1º consell:**
  - procurar que la junta sempre sigui més ampla que profunda.
- ◆ **2º consell:**
  - es recomanable fer juntes de 2 cm. d'amplada i de profunditat màxima de 1 cm.
- ◆ **3º consell:**
  - si el forat a re-omplir és molt gran, és preferible insertar primer el cordó elàstic **SELLALASTIC FOAM**. Escollir l'amplada del cordó en funció de l'amplada de la junta:
    - per juntes de 10 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 15 mm.
    - per juntes de 15 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 20 mm.
    - per juntes de 20 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 25 mm.



Usar una pistola universal.



### ATENCIÓ

- ◆ No usar **SELLALASTIC** en suports mullats, bruts o amb greixos o olis.
- ◆ No usar **SELLALASTIC** en panels de guix.
- ◆ No usar **SELLALASTIC** quan volguem elasticitat i resistència als àcids (usar **SELLAFIX**).



En forats grans, primer introduir **SELLALASTIC FOAM**

### ¿com és el SELLALASTIC?:

- ◆ **SELLALASTIC** és un producte ja preparat per usar-lo.
- ◆ **SELLALASTIC** es ven amb cartutxs de 310 ml.
- ◆ **SELLALASTIC** està disponible en cinc colors: Blanc, Gris Clar, Gris Ciment, Negre i Marró Mig.

**PRIMER PAS:**

- ◆ És molt **recomanable** col·locar a banda i banda de la junta de dilatació, una **cinta de pintor**. Fent-ho, evitarem embrutar la ceràmica.



Posar a banda i banda, cinta de pintor.

**SEGON PAS:**

- ◆ Perforar el segell intern del cartutx.
- ◆ Tallar la cànula en diagonal i amb el diàmetre adequat a la junta.



Tallar la cànula en diagonal.

**TERCER PAS:**

- ◆ Per aplicar la massilla, utilitzar una pistola universal.
- ◆ Si la junta és molt ampla, aplicar la massilla en passades successives.



Per aplicar-la, usar una pistola universal.

**QUART PAS:**

- ◆ Un cop aplicada la massilla, podem allisar-la amb una espàtula fina.



Podem treure els sobrants.

**CINQUÈ PAS (opcional).**

- ◆ Un cop la junta està seca, podem pintar-la del color que volguem, usant pintures en dispersió acrílica o vinílica, previ assaig.



Podem pintar la junta com acabat final.

**CONSUMS:**

	Anchura de la junta			
	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
Per a una profunditat de junta de <b>10 mm.</b>	3,8 ml./ cartutx	3,1 ml./ cartutx	2,0 ml./ cartutx	1,5 ml./ cartutx

