

Nombre del producto**TECNOFLEX****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.
 Ctra. Sant Cugat, Km 3
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso.

Clasificación: C2TE S1

Usos: Cemento cola flexible con EXTRAORDINARIA ADHERENCIA. Ideal para exteriores, fachadas y en soportes de deformabilidad media.

| | | |
|---|--|--|
| CE Año: 04 | Norma de referencia: EN 12004 y EN 12002 Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso Usos previstos: interiores y exteriores, para el pegado de gres y gres porcelánico con alta flexibilidad. | |
| Nombre y dirección del fabricante: | FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona) | |
| Lista de características | Valores declarados | Métodos de ensayo |
| Adherencia <i>Resistencia a la tracción</i> | - adherencia inicial: Tipo C2 EN 12004 | EN 1348 apartado 8.2 |
| Durabilidad | | |
| Acción de envejecimiento con calor | - adherencia después de envejecimiento con calor: Tipo C2 EN 12004 | EN 1348 apartado 8.4 |
| Acción de humedad con agua | - adherencia después de inmersión en agua: Tipo C2 EN 12004 | EN 1348 apartado 8.3 |
| Ciclo hielo/deshielo | - adherencia después de ciclos hielo/deshielo: Tipo C2 EN 12004 | EN 1348 apartado 8.5 EN 1348 apartado 8.5 |
| Deformación transversal | - flexa según condiciones del ensayo: Tipo S1 EN 12002 | EN 12002 |

Disposiciones del producto

Adherencia inicial:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, según EN 1348 apartado 8.5

Adherencia según tiempo abierto:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, después de 20 minutos según EN 1346

Descuelgue:

$\leq 0,5 \text{ mm.}$, según EN 1308

Adherencia según tiempo abierto largo:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, después de 30 minutos según EN 1346

Deformación transversal:

$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$, de flexa según EN 12002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.