

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Produit :

TECNOFLEX



Nom, raison social et adresse :

Fixcer Products, S.A.
Ctra. Sant Cugat, Km 3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona- España)
Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Fabrique: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Description:

Type d'adhésive: adhésive formulé à base de ciment

Classification: C2TE S1

S'utilisé pour: Ciment-colle élastique de HAUT POUVOIR ADHÉSIF. Idéal pour extérieurs, façades et supports moyennement déformables.

CE Année: 04	Directives: EN 12004 Type d'adhésive: adhésive formulé à base de ciment S'utilisé pour : intérieurs et extérieurs, pour le collage de grès et grès porcelanique.	
Nom, raison social et adresse : FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)		
Caractéristiques Techniques	Rendements	Méthodes d'essai
Adhérence <i>Résistance à l'arrachage</i>	- adhérence initial: Type C2 EN 12004	EN 1348 section 8.2
Durabilité		
Résistance au vieillissement avec chaleur	- adhérence après vieillissement avec chaleur: Type C2 EN 12004	EN 1348 section 8.4
Résistance à l'humidité	- adhérence après immersion dans eau: Type C2 EN 12004	EN 1348 section 8.3
Cycles gel/dégel	- adhérence après de cycles gel/dégel: Type C2 EN 12004	EN 1348 section 8.5

Caractéristiques Techniques :

Adhérence initial:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, selon EN 1348 section 8.2

Adhérence après vieillissement avec chaleur:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, selon EN 1348 section 8.4

Adhérence après immersion dans eau:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, selon EN 1348 section 8.3

Adhérence après de cycles gel/dégel:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, selon EN 1348 section 8.5

Temps ouvert: adhérence:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ après 20 min, selon EN 1346

Glissade:

$\leq 0,5 \text{ mm}$, selon EN 1308

Extra temps ouvert: adhérence:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ après 30 min, selon EN 1346

Deformation transversale:

$\geq 2,5 \text{ mm}$, valeur selon EN 12002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping stroke that crosses the line.

JORDI COLOMA
Gérent
FIXCER PRODUCTS, S.A.